



## Features:

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Messe- und Ladenbau; Installation; Home entertainment; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge; Mobile DJs / Alleinunterhalter
- <p>OMNITRONIC MAXX-1206 2-Wege Top 6.5" 2x weiß
- <h2 class="featureSatz">6,5" passive Fullrange-Box, 100 W RMS</h2>2-Wege-Bassreflexsystem mit 6,5"-Tiefmitteltöner und 1"-Titan-Kompressionstreiber
- Bilden mit dem MAXX-1206 Subwoofer ein leistungsstarkes 2.1-System
- Mit passiver 2-Wege-Frequenzweiche inkl. PTC-Hochtonschutz
- Mit Flugpunkten
- Metallgitter in weiß mit Akustikschaumstoff
- Robuster Tragegriff
- 2 Stück im Set
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; monitoring; auf Stativ
- <p>OMNITRONIC MAXX-1206DSP 2.1 Aktiv-Subwoofer 12" weiß
- <h2 class="featureSatz">Leistungsstarker 12"-Aktiv-Subwoofer mit DSP und Bluetooth, 450 Watt</h2>12"-Subwoofer mit Class-D-Verstärker im Bassreflexgehäuse
- Verstärkerleistung: 250 W RMS + 2 x 100 W RMS für zwei Satellitenlautsprecher
- Bildet mit den MAXX-1206 2-Wege-Tops ein leistungsstarkes 2.1-System
- Symmetrischer Signaleingang XLR/6,3-mm-Klinke L/R
- Zusätzlicher Stereo-Cinch-Eingang mit Pegelanpassung
- Lautstärke für Subwoofer und Satelliten getrennt einstellbar
- Stereo-Mono-Umschaltung
- Digitaler Signalprozessor
- DSP-Presets: FLAT; DJ; LIVE
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Metallgitter in weiß mit Akustikschaumstoff

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397729504

Gewicht: 37,40 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

- GummifüÙe
- Rollen optional
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

## Technische Daten:

---

Gewicht: 34,35 kg

---

### OMNITRONIC MAXX-1206 2-Wege Top 6.5" &quot; 2x weiß

|                    |   |
|--------------------|---|
| Belastbarkeit:     | Programm: 200W<br>Nominal: 100W RMS   |
| Frequenzbereich:   | 100 - 17000 Hz  |
| Empfindlichkeit:   | 91 dB   |
| Max. Schalldruck:  | 115 dB  |
| Abstrahlverhalten: | 90° x 60°   |
| Impedanz:          | 4 Ohm   |
| Aufnahmesystem:    | Flansch: Ø 35mm   |
| Flugpunkte:        | 3 x M8 Gewinde  |
| Anschlüsse:        | Eingang: Lautsprecher über 1 x Speaker-Einbaubuchse (W)   |
| Lautsprecher:      | 1 x 6,5" Tieftöner<br>Korbmaterial: Stahl<br>Konusmaterial: Pappe/Papier<br>1 x 1" Kompressionstreiber Hochtton |
| Lautsprechertyp:   | Kompakt-Box   |
| Tragegriff:        | 1 Stück   |
| Material:          | MDF (Mitteldichte Faserplatte), 16 mm   |
| Farbe:             | Weiß, strukturierte Oberfläche, lackiert  |
| MaÙe:              | Breite: 20,4 cm<br>Tiefe: 19 cm<br>Höhe: 36,2 cm  |
| Gewicht:           | 12,70 kg  |

### OMNITRONIC MAXX-1206DSP 2.1 Aktiv-Subwoofer 12" &quot; weiß

|                      |  |
|----------------------|--|
| Stromversorgung:     | 230 V AC, 50 Hz  |
| Gesamtanschlusswert: | 500 W  |
| Schutzklasse:        | SK I   |
| Stromanschluss:      | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker beiliegend |
| Gerätesicherung:     | 5 x 20 mm, T 4 A Sicherung auswechselbar   |
| Belastbarkeit:       | Nominal: 250W RMS LF<br>Nominal: 2x 100W RMS HF  |
| Frequenzbereich:     | 38 - 250 Hz Bass   |

|                        |  |
|------------------------|--|
|                        | 100 - 17000 Hz Topteil   |
| Empfindlichkeit:       | 97 dB  |
| Max. Schalldruck:      | 119 dB   |
| DSP:                   | Digitaler Signalprozessor  |
| DSP-Presets:           | FLAT; DJ; LIVE   |
| Ansteuerung:           | Bluetooth  |
| Bluetooth Geräte name: | OMNITRONIC MAXX1206  |
| Aufnahmesystem:        | Flansch: M20 Gewinde   |
| Schaltung:             | Class D  |
| Steuerelemente:        | Netzschalter, Lautstärkeregl er,<br>Eingangsempfindlichkeitsschalter, Connect,<br>Klangregelung  |
| Schutzschaltung:       | Limiter  |
| Status LED:            | Power, Signal, Limit, Pairing, DSP-Presets   |
| Anschlüsse:            | Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch<br>Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke<br>(W) Kombibuchse Einbauversion<br>Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR (M)<br>Einbauversion<br>Ausgang: Lautsprecher über 2 x Speaker-<br>Einbaubuchse (W) |
| Kanäle Eingang:        | 1 x Stereo über XLR oder Cinch oder Bluetooth,<br>Kanalregelung über Drehregler  |
| Lautsprecher:          | 1 x 12" Tieftöner mit Ferritmagnet<br>Korbmaterial: Stahl<br>Konusmaterial: Pappe/Papier   |
| USB-Anschluss:         | 1 x Typ C, 2 A   |
| Lautsprechertyp:       | Subwoofer  |
| Bauart:                | Bassreflex   |
| Transporthilfe:        | GummifüÙe<br>Rollen optional   |
| Material:              | MDF (Mitteldichte Faserplatte), 16 mm  |
| Farbe:                 | Weiß, strukturierte Oberfläche, lackiert   |
| MaÙe:                  | Breite: 38,4 cm<br>Tiefe: 47,4 cm<br>Höhe: 45,8 cm   |
| Gewicht:               | 19,50 kg   |

## Lieferumfang:

### 1 x OMNITRONIC MAXX-1206 2-Wege Top 6.5" & 2x weiß

2 x Topteil  
2 x Lautsprecherkabel

### 1 x OMNITRONIC MAXX-1206DSP 2.1 Aktiv-Subwoofer 12" & weiß

1 x Bass  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Gurt  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Konformitätserklärung