OMNITRONIC MAXX-1206 2-Wege Top 6.5" 2x weiß

2 x 6,5" passive Fullrange-Box, 100 W RMS

Art.-Nr.: 11039064

GTIN: 4026397722239

Listenpreis: 236.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 6,5"-Tiefmitteltöner und 1"-Titan-Kompressionstreiber
- Bilden mit dem MAXX-1206 Subwoofer ein leistungsstarkes 2.1-System
- Mit passiver 2-Wege-Frequenzweiche inkl. PTC-Hochtonschutz
- Mit Flugpunkten
- Metallgitter in weiß mit Akustikschaumstoff
- Robuster Tragegriff
- 2 Stück im Set
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; monitoring; auf Stativ

  Lieferumfang
- 2 x Topteil, 2 x Lautsprecherkabel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397722239
Gewicht: 13,75 kg
Länge: 0.44 m
Breite: 0.23 m
Höhe: 0.50 m

Technische Daten:

Belastbarkeit:	Programm: 200W Nominal: 100W RMS
Frequenzbereich:	100 - 17000 Hz
Empfindlichkeit:	91 dB
Max. Schalldruck:	115 dB
Abstrahlverhalten:	90° x 60°
Impedanz:	4 Ohm
Aufnahmesystem:	Flansch: Ø 35mm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Flugpunkte:	3 x M8 Gewinde
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über 1 x Speaker-Einbaubuchse (W)
Lautsprecher:	1 x 6,5" Tieftöner Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: Pappe/Papier 1 x 1" Kompressionstreiber Hochton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Tragegriff:	1 Stück
Material:	MDF (Mitteldichte Faserplatte), 16 mm
Farbe:	Weiß, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 20,4 cm Tiefe: 19 cm Höhe: 36,2 cm
Gewicht:	12,70 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.