

## OMNITRONIC MAXX-1508NG 2.1 Aktiv-System

Mobiles 2.1-System mit DSP, Mixer, Stereo-Bluetooth-Link, 800 W RMS

Art.-Nr.: 11039070

GTIN: 4026397753714



### Features:

- Multiband Compressor; Multistep Limiter; Active Phase Correction; Delay Compensation; 3-Band EQ
- 4-Kanal-Mixer
- Stereo-Bluetooth-Link für drahtlosen Stereo-Betrieb mit 2 verlinkten Systemen
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 2 robuste Tragegriffe
- Rollen optional
- 4 x GummifüÙe
- **integriertes Verstärkermodul**
- Digitaler Signalprozessor
- DSP-Presets: MUSIC; LIVE; SPEECH; 80 Hz Low Cut; FLAT
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 10m in Gebäuden
- Mehrfarbiges LCD Display
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm
- <p>OMNITRONIC MAXX-1508NG 2-Wege Top 8"
- <h2 class="featureSatz">8" passive Fullrange-Box, 150 W RMS</h2>Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- Robuster Tragegriff
- 4 x GummifüÙe

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397753714

Gewicht: 51,18 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

### Technische Daten:

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Ausgangsleistung: | 800 W RMS System     |
| Frequenzbereich:  | 40 - 20000 Hz System |
| Max. Schalldruck: | 132 dB System        |
| Gewicht:          | 45,05 kg             |

#### OMNITRONIC MAXX-1508NG Aktiv-Subwoofer 15"

|                       |                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenzbereich:      | 40 - 150 Hz Bass                                                                                                    |
| Max. Schalldruck:     | 129 dB                                                                                                              |
| DSP:                  | Multiband Compressor; Multistep Limiter; Active Phase Correction; Delay Compensation; 3-Band EQ                     |
| Aufnahmesystem:       | M20 Gewinde                                                                                                         |
| Lautsprecher:         | 1 x 15" Tieftöner mit Ferritmagnet<br>Korbmaterial: Stahl<br>3" Schwingspule Tiefton<br>Konusmaterial: Pappe/Papier |
| Lautsprechertyp:      | Subwoofer                                                                                                           |
| Bauart:               | Bassreflex                                                                                                          |
| Tragegriff:           | 2 Stück                                                                                                             |
| Transporthilfe:       | Rollen optional<br>4 x GummifüÙe                                                                                    |
| Material:             | MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm                                                                               |
| Farbe:                | Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert                                                                         |
| MaÙe:                 | Breite: 43,5 cm<br>Tiefe: 52 cm<br>Höhe: 51 cm                                                                      |
| Stromversorgung:      | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                     |
| Gesamtanschlusswert:  | 400 W                                                                                                               |
| Schutzart:            | IP20                                                                                                                |
| Schutzklasse:         | SK I                                                                                                                |
| Ausgangsleistung:     | 1 x 500 W RMS LF<br>2 x 150 W RMS (8 Ohm) HF<br>1 x 300 W RMS (4 Ohm) HF                                            |
| Stromanschluss:       | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker beiliegend    |
| Gerätesicherung:      | 5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar                                                                         |
| DSP:                  | Digitaler Signalprozessor                                                                                           |
| DSP-Presets:          | MUSIC; LIVE; SPEECH; 80 Hz Low Cut; FLAT                                                                            |
| Kühlung:              | 1 x Lüfter geräuscharm                                                                                              |
| Filter:               | Low Cut: 80 Hz                                                                                                      |
| Ansteuerung:          | Bluetooth                                                                                                           |
| Bluetooth Gerätename: | MAXX-1508NG                                                                                                         |
| Reichweite:           | Bluetooth: bis zu 10m in Gebäuden                                                                                   |
| Trägerfrequenz:       | 2,4 GHz                                                                                                             |
| Schaltung:            | Class D                                                                                                             |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Displaytyp:      | Mehrfarbiges LCD Display                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Steuerelemente:  | Netzschalter, Encoder, Menü, BACK Taster                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schutzschaltung: | Überhitzung; Kurzschluss; Gleichspannung; Limiter                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Status LED:      | Limit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Anschlüsse:      | Eingang: Mic/Line über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion<br>Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion<br>Eingang: Line über 1 x Cinch (W) Einbauversion<br>Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion<br>Ausgang: Lautsprecher über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W) |
| Kanäle Eingang:  | 1 x Stereo über Cinch, Kanalregelung über Drehregler<br>3 x Mono über XLR oder Klinke, Kanalregelung über Drehregler                                                                                                                                                                                                                |
| Trennfrequenz:   | 100 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aufbau Kabel:    | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kabellänge:      | 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gewicht:         | 0,13 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### OMNITRONIC MAXX-1508NG 2-Wege Top 8"

|                    |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belastbarkeit:     | Programm: 300W<br>Nominal: 150W RMS                                                                                                                                                                       |
| Frequenzbereich:   | 90 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                             |
| Empfindlichkeit:   | 93 dB (1W/1m)                                                                                                                                                                                             |
| Max. Schalldruck:  | 118 dB                                                                                                                                                                                                    |
| Abstrahlverhalten: | 90° x 70°                                                                                                                                                                                                 |
| Impedanz:          | 8 Ohm                                                                                                                                                                                                     |
| Aufnahmesystem:    | Flansch: Ø 35mm                                                                                                                                                                                           |
| Anschlüsse:        | Lautsprecher über 1 x Speaker-Einbaubuchse (W)                                                                                                                                                            |
| Trennfrequenz:     | 2800 Hz                                                                                                                                                                                                   |
| Lautsprecher:      | 1 x 8" Tieftöner mit Ferritmagnet<br>Korbmaterial: Stahl<br>Konusmaterial: Pappe/Papier<br>1,5" Schwingspule Tieftön<br>1 x 1" Kompressionstreiber Hochtön<br>1" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochtön |
| Lautsprechertyp:   | Kompakt-Box                                                                                                                                                                                               |
| Bauart:            | Bassreflex                                                                                                                                                                                                |
| Tragegriff:        | 1 Stück                                                                                                                                                                                                   |
| Transporthilfe:    | 4 x Gummifüße                                                                                                                                                                                             |
| Material:          | MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm, lackiert                                                                                                                                                           |
| Farbe:             | Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert                                                                                                                                                               |
| Maße:              | Breite: 27 cm<br>Tiefe: 27 cm                                                                                                                                                                             |

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
|               | Höhe: 44,2 cm         |
| Gewicht:      | 9,90 kg               |
| Gewicht:      | 9,1 kg                |
| Aufbau Kabel: | 1 x Lautsprecherkabel |
| Kabellänge:   | 5 m                   |

## Lieferumfang:

---

### **1 x OMNITRONIC MAXX-1508NG Aktiv-Subwoofer 15"**

1 x Bass  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Konformitätserklärung

### **2 x OMNITRONIC MAXX-1508NG 2-Wege Top 8"**

1 x Topteil  
1 x Lautsprecherkabel