OMNITRONIC PAS-208A MK3 2-Wege-Top, aktiv, DSP

Aktive 8"-Box mit DSP-Presets, Limiter, 210 W RMS

Art.-Nr.: 11039471

GTIN: 4026397670004

Listenpreis: 355.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Aktive PA-Lautsprecherbox für Touring-Anwendungen und Festinstallationen
- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 20-cm-Tieftöner und 2,5-cm-Kompressionstreiber
- DSP-gesteuerter Class-D-Verstärker mit 210 Watt Leistung
- Schaltbares Hochpassfilter (Low Cut), 120 Hz, 90 Hz
- Symmetrischer Signaleingang XLR/Klinke, umschaltbar Mic/Line
- Optimiert für die Kombination mit PAS-Subwoofern
- Trapezförmiges Multifunktionsgehäuse (Multiplex) mit Monitorschräge
- Digitaler Signalprozessor
- Robuster Tragegriff
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- Mit Flugpunkten
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; monitoring; auf Stativ
- DSP-Presets: FLAT; DJ; MONITOR
- Doppelflansch
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher

Lieferumfang

- 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Kompakt-Box

Logistic

EAN / GTIN: 4026397670004

Gewicht: 12,65 kg

Länge: 0.33 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.53 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	300 W
Ausgangsleistung:	210 W RMS

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	75 - 20000 Hz
Max. Schalldruck:	118 dB
DSP:	Digitaler Signalprozessor
DSP-Presets:	FLAT; DJ; MONITOR
Abstrahlverhalten:	90° x 60°
Aufnahmesystem:	Doppelflansch: Ø 35mm (0°/5°)
Flugpunkte:	5 x M8 Gewinde; 4 x M10 Gewinde
Schaltung:	Class D
Steuerelemente:	Masterregler
Schutzschaltung:	Einschaltverzögerung; Limiter
Status LED:	Signal, Power, Limit, DSP-Presets
Anschlüsse:	Eingang: 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Link: 2 x 3-pol XLR
Kanäle Eingang:	1 x Mono mit Mic-Line Schalter über XLR, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:	1 x 1" Kompressionstreiber Hochton mit Ferritmagnet Korbmaterial: Aluminium 1,5" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton 1" Hornanschlussöffnung 1 x 8" Tieftöner 2" Schwingspule Tiefton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Tragegriff:	1 Stück
Material:	Birkenmultiplexholz
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 27 cm Tiefe: 46 cm Höhe: 26,8 cm
Gewicht:	11,70 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.