


OMNITRONIC PAS-215A MK3 2-Wege-Top, aktiv, DSP

Aktive 15"-Box mit DSP-Presets, 2 Eingangskanälen, 550 W RMS

Art.-Nr.: 11039483

GTIN: 4026397669978



Features:

- Aktive PA-Lautsprecherbox für Touring-Anwendungen und Festinstallationen
- 2-Wege-Bassreflexsystem mit 38-cm-Tieftöner und 2,5-cm-Kompressionstreiber
- DSP-gesteuerter Class-D-Verstärker mit 550 Watt Leistung
- Schaltbares Hochpassfilter (Low Cut), 120 Hz, 90 Hz
- 1 regelbarer Line-Eingang über XLR/Klinke-Kombibuchse und Cinch
- 1 regelbarer Mikrofon-/Line-Eingang über XLR/Klinke-Kombibuchse
- XLR-Ausgang zur Kopplung weiterer Aktivboxen, umschaltbar Kanal 1/Kanal 2
- Optimiert für die Kombination mit PAS-Subwoofern
- Digitaler Signalprozessor
- DSP-Presets: FLAT; DJ; MONITOR
- Doppelflansch
- Mit Flugpunkten
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 2 robuste Tragegriffe
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; monitoring; auf Stativ
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher

Logistic

EAN / GTIN: 4026397669978

Gewicht: 28,10 kg

Länge: 0.50 m

Breite: 0.49 m

Höhe: 0.77 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 650 W

Ausgangsleistung: 550 W RMS

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	50 - 20000 Hz
Max. Schalldruck:	127 dB
DSP:	Digitaler Signalprozessor
DSP-Presets:	FLAT; DJ; MONITOR
Abstrahlverhalten:	90° x 60°
Aufnahmesystem:	Doppelflansch: Ø 35mm (0° / 5°)
Flugpunkte:	4 x M10 Gewinde; 6 x M8 Gewinde
Schaltung:	Class D
Schutzschaltung:	Einschaltverzögerung; Limiter
Status LED:	DSP-Presets
Anschlüsse:	Eingang: 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Eingang: 1 x Stereo-Cinch Link: 3-pol XLR
Kanäle Eingang:	1 x Mono mit Mic-Line Schalter über XLR oder Cinch, Kanalregelung über Drehregler 1 x Mono mit Mic-Line Schalter über XLR, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:	1 x 1" Kompressionstreiber Hochtton mit Ferritmagnet Korbmaterial: Aluminium 1,5" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochtton 1" Hornanschlussöffnung 1 x 15" Tieftöner 3" Schwingspule Tiefton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Tragegriff:	2 Stück
Material:	Birkenmultiplexholz
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 45 cm Tiefe: 69,5 cm Höhe: 43,5 cm
Gewicht:	26,30 kg

Lieferumfang:

1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Kompakt-Box