

PSSO KX-181A Subwoofer, aktiv, DSP

Aktiver 18"-PA-Bassreflex-Subwoofer, 1400 W RMS

Art.-Nr.: 11041182

GTIN: 4026397745375



Listenpreis: 1069.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Aktiver PA-Subwoofer für Touring-Anwendungen und Festinstallationen
- Vielseitige Setup-Möglichkeiten mit dem KX-Topsteil und speziell abgestimmten Presets
- Endfire- und Cardioid-Nutzung möglich
- Digitaler Signalprozessor
- DSP-Presets: 80 Hz Hi Cut; 90 Hz Hi Cut; 100 Hz Hi Cut; 120 Hz Hi Cut; End Fire 80 Hz; Inverted/Cardioid 80 Hz
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 4 robuste Tragegriffe
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 4 Geräten

Lieferumfang

- 1 x Bass, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397745375

Gewicht: 57,65 kg

Länge: 0.83 m

Breite: 0.64 m

Höhe: 0.70 m

Sperrgut

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	1800 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, F 8 A Sicherung auswechselbar
Belastbarkeit:	1400W RMS Peak: 2800W
Frequenzbereich:	30 - 400 Hz
Max. Schalldruck:	134 dB
DSP:	Digitaler Signalprozessor
DSP-Presets:	80 Hz Hi Cut; 90 Hz Hi Cut; 100 Hz Hi Cut; 120 Hz Hi Cut; End Fire 80 Hz; Inverted/Cardioid 80 Hz
Kühlung:	1 x Lüfter temperaturgeregelt
Aufnahmesystem:	M20 Gewinde
Schaltung:	Class D
Steuerelemente:	Netzschalter, Groundlift-Schalter, Lautstärkeregler, DSP Preset Schalter
Schutzschaltung:	Überhitzung; Kurzschluss; Gleichspannung; Limiter
Status LED:	Power, Signal, Clip
Anschlüsse:	Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
Lautsprecher:	1 x 18" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Aluminium Konusmaterial: Pappe/Papier 4" Schwingspule Tiefton innen und außen gewickelt
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Tragegriff:	4 Stück
Material:	Baltisches Birkenmultiplexholz, 18 mm
Farbe:	Schwarz, matt
Maße:	Breite: 56 cm Tiefe: 76 cm Höhe: 62,8 cm
Gewicht:	53,25 kg
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	2,5 m abnehmbar