

CELTO ACOUSTIQUE iFIX10 FR 2-Wege Koaxial Lautsprecher weiß

Art.-Nr.: 11043574

Großer Sound im kleinen Format, inklusive Montagebügel

GTIN:



Listenpreis: auf Anfrage €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Echte 250 W Dauerleistung in High-End-Klangqualität
- Koaxialtreiber für exzellente räumliche Wiedergabe
- Hohe Effizienz für sehr hohen SPL bei geringer Baugröße
- HF-Kompressionstreiber mit Keton-Polymer-Membran
- Mit Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Sportzentren/Fitnessstudios; Clubs/Tanzschulen; Restaurants, Bars und Hotels
- Mit Flugpunkten
- Treiber von CELTO ACOUSTIQUE

Logistic

Lieferumfang

- 1 x Topteil, 1 x Montagebügel, 1 x Mutter, 8 x Unterlegscheibe, 1 x Fangseilöse, 2 x Schrauben, 1 x Schraubsteckklemme

Technische Daten:

Belastbarkeit:	Nominal: 300W AES Programm: 600W Peak: 1200W
Frequenzbereich:	68 - 22000 Hz
Empfindlichkeit:	97 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	128 dB
Abstrahlverhalten:	80° x 80°

Impedanz:	8 Ohm
Aufnahmesystem:	Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln
Flugpunkte:	5 x M8 Gewinde
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über Schraubsteckklemme
Trennfrequenz:	Passiv 1500 Hz Empfohlen Hochpass 30-130 Hz, 24db/Okt mit iFIX13S oder iFIX17S Subwoofer
Lautsprecher:	1 x 10" Tieftöner mit Ferritmagnet Diaphragmamaterial: PEEK (H.T. Polymer) 2,5" Schwingspule Tiefton 1 x 1" Annular Kompression Treiber 1,75" Schwingspule Annular
Lautsprechertyp:	Aufbaulautsprecher (Wand/Decke); Koaxiallautsprecher
Bauart:	Bassreflex
Markenverwendung:	Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
Material:	Birkenmultiplexholz, 15 mm, CNC-Fertigung in Nut- und Federbauweise
Farbe:	Weiß, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 44,00 cm Tiefe: 29,80 cm Höhe: 31,60 cm
Gewicht:	17,05 kg