
CELTO ACOUSTIQUE iFIX6 2-Wege Koaxial Lautsprecher schwarz

Art.-Nr.: 11043600

Großer Sound im kleinen Format, inklusive Montagebügel

GTIN:



Listenpreis: auf Anfrage €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Echte 120 W Dauerleistung in High-End-Klangqualität
- Koaxialtreiber für exzellente räumliche Wiedergabe
- Audiophile Frequenzweiche mit Phasenkorrektur
- Warm klingendes und druckvolles Fullrange-System
- HF-Kompressionstreiber mit Keton-Polymer-Membran
- Wird mit Montagebügel geliefert
- Gehäuse aus Birkensperrholz in Nut- und Federbauweise
- Unauffälliges Design in den Farben Weiß, Schwarz und Naturholz erhältlich
- Jede RAL-Farbe auf Anfrage erhältlich
- Anwendungen: Nachtclubs & Diskotheken, Veranstaltungsräume, Hörsäle & Theater, Bars & Restaurants, Hintergrundmusik

Logistic

Technische Daten:

Belastbarkeit nominal:	120 W RMS
Belastbarkeit Programm:	240 W
Frequenzbereich:	65 - 22000 Hz
Empfindlichkeit:	90 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	117 dB
Abstrahlverhalten:	85° Omnidirektional
Trennfrequenz:	Passiv Hochpass 2500 Hz, 12db/Okt bei LF

Tiefpass 2500 Hz, 18db/Okt bei HF
Empfohlen
Hochpass 30 Hz, 24db/Okt im Fullrange-Modus
Hochpass 60-140 Hz mit iFIX13S oder iFIX17S
Subwoofer

Impedanz:	12 Ohm
Aufnahmesystem:	Schwenk- und neigbarer Montagebügel für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über Schraubklemme
Lautsprecher:	1 x Tieftöner (6") ca. 15 cm mit Ferritmagnet Diaphragmamaterial: Keton-Polymer Schwingspule Tiefton (1,5") ca. 4 cm 1 x Kompressionstreiber Hochtton (0,75") ca. 1,91 cm Schwingspule Kompressionstreiber-Hochtton (1") ca. 2,5 cm
Lautsprechertyp:	Koaxiallautsprecher; Aufbau Lautsprecher (Wand/Decke)
Material:	Birkenmultiplexholz, 12 mm, CNC-Fertigung in Nut- und Federbauweise
Farbe:	Schwarz, Glatte strukturierte Oberfläche, lackiert; auf Wunsch jede RAL-Farbe erhältlich
Maße:	Breite: 22 cm Tiefe: 25 cm Höhe: 27,8 cm
Gewicht:	6,00 kg
