

CELTO iFIX10 2-Wege Koaxial Lautsprecher natur/weiß

Großer Sound im kleinen Format, inklusive Montagebügel

Art.-Nr.: 11043617

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Echte 250 W Dauerleistung in High-End-Klangqualität
- Koaxialtreiber für exzellente räumliche Wiedergabe
- Hohe Effizienz für sehr hohen SPL bei geringer Baugröße
- HF-Kompressionstreiber mit Keton-Polymer-Membran
- Gehäuse aus Birkenmultiplexholz in Nut- und Federbauweise
- Mit Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln; mit Montagebügel
- Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Sportzentren/Fitnessstudios; Clubs/Tanzschulen; Restaurants, Bars und Hotels

Logistic

Technische Daten:

Belastbarkeit:	Programm: 500W Nominal: 250W RMS
Frequenzbereich:	90 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:	97 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	127 dB
Abstrahlverhalten:	75° x 75°
Impedanz:	8 Ohm

Aufnahmesystem:	Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln Montagebügel
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über Schraubklemme
Trennfrequenz:	Passiv Hochpass 1700 Hz, 12db/Okt bei LF Tiefpass 1700 Hz, 18db/Okt bei HF Empfohlen In Subwoofer-Kombination Hochpass 90-130 Hz, 24db/Okt mit iFIX13S oder iFIX17S Subwoofer
Lautsprecher:	1 x 10" Tieftöner mit Ferritmagnet Diaphragmamaterial: Keton-Polymer 2,5" Schwingspule Tiefton 1 x 1" Kompressionstreiber Hochton 1,75" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton
Lautsprechertyp:	Aufbaulautsprecher (Wand/Decke); Koaxiallautsprecher
Bauart:	Geschlossene Box
Material:	Birkenmultiplexholz, 15 mm, CNC-Fertigung in Nut- und Federbauweise
Farbe:	Natur, lackiert; auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
Maße:	Breite: 30 cm Tiefe: 30,5 cm Höhe: 30 cm
Gewicht:	11,85 kg

Lieferumfang:

1 x Topteil
1 x Mutter
2 x Unterlegscheibe
1 x Fangseilöse
1 x Montagebügel
2 x Rändelschraube