# CELTO ACOUSTIQUE iFIX13S Bassreflex Subwoofer natur/weiß

Beeindruckender 13" Woofer, kompaktes Design

**Art.-Nr.: 11043622**

GTIN:



## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

### Features:

- Echte 600W Dauerleistung mit präziser Tieftonwiedergabe
- Langhubiger 13" LF-Treiber mit ±8,5 mm linearem Xmax
- Optimiertes Gehäuse für 15"-Leistung im 12"-Gehäuse
- Unglaublich tiefe Sounds aus ultrakompaktem Gehäuse
- Hohe Effizienz für sehr hohen SPL bei geringer Baugröße
- Sechs M8-Flugpunkte für zusätzliche Flexibilität
- Aufwändig verstrebtes Gehäuse für vibrationsfreies, dynamisches Verhalten
- Gehäuse aus Birkenmultiplexholz in Nut- und Federbauweise
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Sportzentren/Fitnessstudios; Clubs/Tanzschulen; Restaurants, Bars und Hotels
- Mit Flugpunkten
- Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich

**Lieferumfang**

- 1 x Bass

### Logistic

### Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Belastbarkeit: | Programm: 1000W<br>Nominal: 500W RMS |
| Frequenzbereich: | 42 - 1500 Hz |
| Empfindlichkeit: | 97 dB (1W/1m) |
| Max. Schalldruck: | 130 dB |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Abstrahlverhalten: | Omnidirektional |
| Impedanz: | 6 Ohm |
| Flugpunkte: | 6 x M8 Gewinde |
| Anschlüsse: | Eingang: Lautsprecher über Schraubklemme |
| Trennfrequenz: | Nur im Aktivbetrieb<br>Empfohlen<br>Hochpass 35 Hz, 24db/Okt<br>Tiefpass 120 Hz, 24db/Okt |
| Lautsprecher: | 1 x 13,5" Tieftöner mit Ferritmagnet<br>3" Schwingspule Tiefton |
| Lautsprechertyp: | Subwoofer |
| Bauart: | Bassreflex |
| Material: | Birkenmultiplexholz, 18 mm, CNC-Fertigung in Nut- und Federbauweise |
| Farbe: | Natur, lackiert; auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich |
| Maße: | Breite: 54,5 cm<br>Tiefe: 50 cm<br>Höhe: 42,3 cm |
| Gewicht: | 24,10 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.