

## CELTO ACOUSTIQUE iFIX10+ 2-Wege Koaxial Lautsprecher weiß

Großer Sound im kleinen Format, inklusive Montagebügel

Art.-Nr.: 11043628

GTIN: 4026397697155



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Echte 300 W Dauerleistung in High-End-Klangqualität
- HSP Annular Kompression Treiber für exzellente räumliche Wiedergabe
- Audiophile Frequenzweiche mit Phasenkorrektur
- Hohe Effizienz für sehr hohen SPL bei geringer Baugröße
- HF-Kompressionstreiber mit Keton-Polymer-Membran
- Gehäuse aus Birkenmultiplexholz in Nut- und Federbauweise
- Geeignet für die Nahfeld-Beschallung mit Subwoofer (iFix13S oder iFix17S) in Festinstallationen
- Mit Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397697155

Gewicht: 14,90 kg

Länge: 0.41 m

Breite: 0.38 m

Höhe: 0.43 m

### Technische Daten:

Belastbarkeit:	Programm: 600W Nominal: 300W AES
Frequenzbereich:	95 - 22000 Hz
Empfindlichkeit:	97 dB
Max. Schalldruck:	128 dB
Abstrahlverhalten:	90° x 90°
Impedanz:	8 Ohm

Aufnahmesystem:	Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln
Anschlüsse:	Eingang: Schraubsteckklemme
Trennfrequenz:	Passiv 1500 Hz bei LF & HF Empfohlen Hochpass 90-120 Hz mit iFIX13S oder iFIX17S Subwoofer In Subwoofer-Kombination
Lautsprecher:	10" Tieftöner mit Ferritmagnet Diaphragmamaterial: PEEK (H.T. Polymer) 2,5" Schwingspule Tiefton 1" Annular Kompression Treiber 1,7" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton
Lautsprechertyp:	Aufbaulautsprecher (Wand/Decke)
Bauart:	Geschlossene Box
Material:	Birkenmultiplexholz
Farbe:	Weiß, lackiert; , strukturierte Oberfläche; auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
Maße:	Breite: 30 cm Tiefe: 30,4 cm Höhe: 30 cm
Gewicht:	12,50 kg