

CELTO ACOUSTIQUE VCM10 2-Wege Koaxial Monitor

Kompakter und flacher Koaxialmonitor

Art.-Nr.: 11043670

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Echte 300 W Dauerleistung in High-End-Klangqualität
- Natürlicher Klang und unglaublich räumliche Wiedergabe
- Optimiert für einen linearen Frequenzbereich (auf und außerhalb der Achse)
- Maßgefertigter Premium-Neodym-Treiber
- Zweifacher Monitorwinkel für Nahfeld-Monitoring
- Mit Flugpunkten
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz , schwarz, gummierte Polyurea-Beschichtung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Konzerte/FOH's; Clubs/Tanzschulen; Theater; Restaurants, Bars und Hotels; Installation

Logistic

Technische Daten:

Belastbarkeit:	Programm: 600W Nominal: 300W RMS
Frequenzbereich:	75 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:	98 dB
Max. Schalldruck:	131 dB
Abstrahlverhalten:	80° konisch
Impedanz:	8 Ohm
Flugpunkte:	14 x M8 Gewinde
Trennfrequenz:	Passiv 1600 Hz, 12db/Okt bei LF

Passiv 1600 Hz, 24db/Okt bei HF
Empfohlen
Tiefpass 150 Hz, 24db/Okt im Fullrange-Modus
Tiefpass 60-120 Hz mit Subwoofer

Material:	Birkenmultiplexholz
Farbe:	Schwarz, gummierte Polyurea-Beschichtung
Maße:	Breite: 44,8 cm Tiefe: 37,6 cm Höhe: 27,7 cm
Gewicht:	13,80 kg
