CELTO ACOUSTIQUE CT15 G3 2-Wege Fullrange Lautsprecher

Perfekt verarbeiteter Lautsprecher

Art.-Nr.: 11043676

GTIN:

Listenpreis: auf Anfrage €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Horn um 90 Grad drehbar für horizontalen oder vertikalen Einsatz
- Mit Flugpunkten
- Treiber von CELTO ACOUSTIQUE
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Konzerte/FOH´s; Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Bühne; Theater; Sportzentren/Fitnessstudios; Mehrzweckhalle
- Doppelflansch

  Lieferumfang
- 1 x Topteil

Logistic

Technische Daten:

Belastbarkeit:	Peak: 3400W Programm: 1600W 800W AES
Frequenzbereich:	48 - 22000 Hz
Empfindlichkeit:	98 dB
Max. Schalldruck:	133 dB
Abstrahlverhalten:	80° x 50° drehbares Horn
Impedanz:	8 Ohm
Aufnahmesystem:	Doppelflansch: Ø 35mm (0°/10°)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Flugpunkte:	15 x M8 Gewinde
Steuerelemente:	Betriebswahlschalter (1+1- / 2+2-)
Anschlüsse:	2 x 4-pol SpeakON Einbauversion (W)
Trennfrequenz:	Passiv 1400 Hz
Lautsprecher:	15" Tieftöner Korbmaterial: Aluminium 3,5" Schwingspule Tiefton 1" Annular Kompression Treiber 1,75" Schwingspule Annular Diaphragmamaterial: PEEK (H.T. Polymer)
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Bauart:	Bassreflex
Markenverwendung:	Treiber von CELTO ACOUSTIQUE NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Material:	Birkenmultiplexholz
Farbe:	Schwarz, strukturierte Oberfläche, lackiert
Maße:	Breite: 44,5 cm Tiefe: 41,4 cm Höhe: 71,0 cm
Gewicht:	29,85 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.