
CELTO ACOUSTIQUE IWAC118S Subwoofer

Subwoofer mit integriertem Rigging-System, leichte Bauweise

Art.-Nr.: 11043705

GTIN:



Listenpreis: auf Anfrage €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Echte 1200 W Dauerleistung
- 18" Neodym-Premium-Treiber mit ± 11 mm linearem Xmax
- Dreifaches Kühlsystem für möglichst geringe Leistungskomprimierung
- Aufwändig verstrebt, vibrationsfreies Gehäuse
- Voll integriertes Rigging- & Stackingsystem
- Finish aus Strukturlack in Touringqualität
- Anwendungen: FoH, Konzerte, Veranstaltungsräume, Hörsäle & Theater, Sportzentren, Kirchen

Logistic

Technische Daten:

Belastbarkeit nominal:	1200 W RMS
Belastbarkeit Programm:	2400 W
Frequenzbereich:	28 - 120 Hz
Empfindlichkeit:	100 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	134 dB
Abstrahlverhalten:	Omnidirektional
Trennfrequenz:	Nur im Aktivbetrieb Empfohlen Hochpass 30 Hz, 24db/Okt Tiefpass 70-120 Hz bei Nutzung zusammen mit IWAC210

Impedanz:	4 Ohm
Aufnahmesystem:	M20 Gewinde
Flugpunkte:	Über integriertes Riggingssystem
Anschlüsse:	2 x Lautsprecher über 4-pol SpeakON Einbauversion (W)
Lautsprecher:	1 x Hochtöner (18") ca. 45 cm mit Neodymmagnet mit 2-fachem Demodulationsring Schwingspule Tiefton innen und außen gewickelt (4") ca. 10 cm
Material:	Finnisches WISA-Birkenmultiplexholz, 18 mm, CNC-Fertigung in Nut- und Federbauweise
Farbe:	Schwarz, matt
Maße:	Breite: 70 cm Tiefe: 51,8 cm Höhe: 74,5 cm
Gewicht:	58,00 kg