


LAVOCE CSF082.00K-4 8" Koaxiallautsprecher, Ferrit, Stahlkorb

Art.-Nr.: 12603024

200 W AES LF/35 W AES HF, 4 Ohm LF/4 Ohm HF, 96 dB LF/103,5 dB HF, 75-5500 Hz LF/1500-20000 Hz HF

GTIN:



Features:

- <h2 class="featureSatz">200 W AES LF/35 W AES HF, 4 Ohm LF/4 Ohm HF, 96 dB LF/103,5 dB HF, 75-5500 Hz LF/1500-20000 Hz HF</h2>

Logistic

Technische Daten:

Belastbarkeit:	Programm: 400W LF Nominal: 200W AES LF Programm: 70W HF Nominal: 35W AES HF
Frequenzbereich:	75 - 5500 Hz LF 1500 - 20000 Hz HF
Empfindlichkeit:	96 dB LF; 103,5 dB HF
Impedanz:	4 Ohm LF; 4 Ohm HF
Lautsprecher:	8" Tieftöner mit gemeinsam benutzter Ferritmagnet mit 2-fachem Demodulationsring Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: wetterfeste Pappe/Papier 2" Schwingspule Tiefton Diaphragmamaterial: Polymide 1" Kompressionstreiber Hochton 1,4" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton

Gewicht: 3,00 kg

Lieferumfang:
