

INTUSONIC PAA71 Mikrofon-Line-Mixer

Mikrofon-Line-Mischer, 7 Kanäle

Art.-Nr.: 12604176

GTIN: 5060502923219



Beschreibung:

Der INTUWORX PAA71 ist ein 7-Kanal-Mikrofon-/Line-Mixer und das Herzstück jedes Soundsystems. Das Gerät bietet 5 flexible Eingänge, die entweder mit einem symmetrischen Mikrofonsignal oder einem unsymmetrischen Stereo-Line-Signal gespeist werden können. Ein weiterer symmetrischer Stereo-Line-Pegel-Eingang ist besonders nützlich für Quellen in größerer Entfernung, wie z. B. ein Mischpult auf einer Bühne oder den Ausgang eines Systems in einem Nebenraum. Derselbe Eingang kann so umgeschaltet werden, dass er sein Eingangssignal von der 3,5-mm-Klinkenbuchse an der Vorderseite oder der integrierten drahtlosen Audioverbindung LINKOUSTIC 4.2 empfängt. Ein zusätzlicher dedizierter Mikrofoneingang mit einstellbarem Talkover (Priorität) ermöglicht die Kontrolle über Mikrofondurchsagen. Jeder Eingang - mit Ausnahme des symmetrischen Stereoeingangs - ist mit einem Gain-Regler auf der Rückseite und einem 2-Band-Equalizer auf der Vorderseite ausgestattet. Die externen Anschlüsse für Abschaltung und Notrufsignal ermöglichen bei Bedarf die Integration in zentrale Durchsage- und Evakuierungssysteme.

Features:

- 5 Stereo-Eingänge Mikrofon/Line, umschaltbar
- Jeder Mikrofoneingang mit zuschaltbarer Phantomspeisung (12 V)
- 1 Stereo-Eingang AUX/Wireless Audio Link, umschaltbar
- 1 zusätzlicher Mikrofoneingang auf der Rückseite mit einstellbarer Talkover-Funktion
- Externe Anschlüsse für Abschaltung und Notrufsignal
- Ansteuerbar über LINKOUSTIC 4.2 Wireless Audio Link
- (19") 48,3 cm Rackeinbau
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Logistic

EAN / GTIN: 5060502923219

Gewicht: 3,25 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.10 m

Technische Daten:

| | |
|---------------------------|---|
| Stromversorgung: | 115/230 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | Max. 12 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Gerätesicherung: | 5 x 20 mm, T 0,5 A Sicherung auswechselbar |
| Frequenzbereich: | 20 - 20000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >82 dB Line |
| Klirrfaktor: | <0,05 % bei 1 kHz |
| Phantomspeisung: | 12 V DC |
| Ansteuerung: | LINKOUSTIC 4.2 Wireless Audio Link |
| Bluetooth Gerätename: | LINKOUSTIC |
| Trägerfrequenz: | 2,4 GHz |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Quellen-Umschalter, Lautstärkeregler pro Kanal, Masterregler, Stereo- Mono-Schalter; regelbarer Talkover |
| Status LED: | Power, Pairing, Pegelanzeige |
| Anschlüsse: | Eingang: Line über 2 x 6,3-mm-Klinke (sym.) Eingang: AUX über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion Eingang: Line über 5 x Stereo-Cinch Eingang: Mikrophon über 6 x Schraubsteckklemme Eingang: Emergency über 1 x Schraubsteckklemme Eingang: Stummschaltung über 1 x Schraubsteckklemme Ausgang: Master über 2 x Schraubsteckklemme Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Kopfhörer über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion |
| Kanäle: | Eingangskanal: 1 x Stereo mit Line-Line Schalter, Kanalregelung über Drehregler Eingangskanal: 5 x Mono + Stereo mit Mic-Line Schalter über Cinch oder Schraubsteckklemme, Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band EQ, Gainregler Eingangskanal: 1 x Mono über Schraubsteckklemme, Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band EQ, Gainregler, regelbarer Talkover Master-Ausgang: 1 x Mono + Stereo über Schraubsteckklemme, Kanalregelung über Drehregler Rec. Ausgang: 1 x Stereo über Cinch Kopfhörer-Ausgang: 1 x Stereo über Klinke, Kanalregelung über Drehregler |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau |
| Maße: | Breite: 48,3 cm |

Tiefe: 19 cm
Höhe: 4,4 cm

Gewicht: 2,70 kg

Lieferumfang:

1 x Bedienungsanleitung
1 x Mixer
1 x Netzkabel/Stromkabel
10 x Schraubsteckklemme
1 x Stecker
4 x Fuß
1 x Antenne