

## INTUSONIC HPA41 4-Zonen Sprechstelle

Sprechstelle für vier Zonen mit frei konfigurierbarem Auto-Gong

Art.-Nr.: 12604192

GTIN: 4026397758139



**Listenpreis: 260.61 €**

inkl. 19% MwSt.

### Beschreibung:

Die INTUGRID HPA41 ist Teil der modularen und flexiblen INTUGRID-Systemkomponenten und dient als Sprechstelle für Systeme mit bis zu 4 Zonen. Die Paging-Station ist mit einem integrierten Gong-Player ausgestattet. Sobald dieser aktiviert ist, ertönt der Gong beim Aufruf des Paging-Dienstes und dem Sprecher bleibt das separate Auslösen des Gongs erspart.

Um das Erlebnis individuell anzupassen, kann der werkseitige Signalton über den IntuLink-Bus überschrieben oder durch Austauschen des Speicher-ICs geändert werden. Für noch mehr Komfort zeigt eine Mikrofonpegelanzeige weniger erfahrenen Benutzern an, ob der Abstand zum Mikrofon korrekt ist.

Die Zonen können entweder alle gleichzeitig angesprochen werden oder per Vorauswahl, die sich per Tastendruck löschen lässt. Die Lautstärke des Gongs und des Mikrofons kann über separate Regler auf der Rückseite eingestellt werden und das professionelle externe symmetrische Netzteil (SPA12) ermöglicht Audio mit hoher Aussteuerungsreserve.

### Features:

- 4 individuell ansprechbare Zonen
- All-Page-Taste zur Aktivierung aller 4 Zonen
- Gong-Player mit wechselbarem Signalton
- Elektret-Schwannenhalsmikrofon
- Tischpultgehäuse
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397758139

Gewicht: 1,20 kg

Länge: 0.34 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.10 m

## Technische Daten:

---

Typ:	Schwanenhalsmikrofon
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 15V DC 500 mA
Gesamtanschlusswert:	5 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Mini-XLR (W) 3-pol Stromanschlusskabel mit Eurostecker beiliegend
Kapseltyp:	Elektret Maße: Ø 13 mm x 60 mm
Netzwerkanschluss:	2x RJ-45 (W) Einbauversion
Phantomspeisung:	15 V DC
Gehäusefarbe:	Schwarz matt; Anthrazit matt
Zonen-Ausgang:	4 schaltbare Zonen
Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkeregler, Gong-Taste, Löschen-Taste
Status LED:	Speech-Level
Anschlüsse:	Eingang: RS 485 über 1 x RJ-45 (W) Einbauversion Ausgang: RS 485 über 1 x RJ-45 (W) Einbauversion
Kanäle:	Mikrofonkanal: 1 x Mono über XLR, Kanalsegelung über Drehregler
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
Gewicht:	0,90 kg
Maße:	Breite: 20,5 cm Tiefe: 15,5 cm Höhe: 6 cm
Maße:	Länge: 28 cm Durchmesser: Ø 2,7 cm

## Lieferumfang:

---

- 1 x Gerät
- 1 x Mikrofon
- 1 x Windschutz
- 1 x Externes Netzteil
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Bedienungsanleitung