

RELACART UR-222D 2-Kanal-UHF-System

True-Diversity-Funkmikrofonsystem mit zwei Kanälen, 823-832 MHz + 863-865 MHz

Art.-Nr.: 13055192

GTIN: 4026397602579



Listenpreis: 558.11 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

RELACART UR-222D 2-Kanal UHF-Empfänger

2-Kanal-Multifrequenz-Funkempfänger mit True-Diversity-Technik

- 2-Kanal-Multifrequenz-Funkempfänger mit True-Diversity-Technik für höchste Empfangsqualität
- 2 anmeldefreie Frequenzbereiche: 823-832 MHz (Duplexlücke) und 863-865 MHz
- 10 Gruppen mit 90 Festfrequenzen innerhalb 11 MHz Schaltbandbreite
- Bis zu 9 Systeme lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Piloton-Technologie (PLL) für störungsfreien Betrieb
- Automatischer Frequenzsuchlauf (AFS) zum Finden störungsfreier Empfangskanäle
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- LCD-Anzeige für Batteriekapazität des Mikrofons, Antenne A/B, RF-Empfangsstärke, AF-Audio-Level und Frequenz
- XLR- und 6,3-mm-Klinkenausgang
- 2 abnehmbare Antennen (BNC) ermöglichen die Kombination mit dem Antennensplitter R-14D
- Auslieferung in praktischer Transporttasche mit Klinkenkabel und Netzteil
- Stabiles Metallgehäuse
- 483-mm-Rackeinbau mit beiliegenden Montagewinkeln möglich
- Passendes Handmikrofon und Gürtelsender separat erhältlich
- Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen der EU (bitte länderspezifisch prüfen)
- Mehrfarbiges LCD Display zur einfachen Bedienung
- Hat eine Reichweite von bis zu 80m bei Sichtweite
- Tischpult Gehäuse 1 HE; (19") 48,3 cm Rackeinbau (mitgeliefert)

Logistic

EAN / GTIN: 4026397602579

Gewicht: 3,60 kg

Länge: 0.60 m

Breite: 0.43 m

Höhe: 0.09 m

RELACART UH-222D Mikrofon

Handmikrofon mit PLL-Multifrequenz-Sender

- Dynamisches Handmikrofon mit UHF-PLL-Technologie
- Ergonomisches, aluminiumlegiertes Gehäuse, geeignet für harten Toureinsatz
- Passend passend zu den Empfängern UR-222S und UR-260D
- 10 Gruppen mit 90 Festfrequenzen innerhalb 11 MHz Schaltbandbreite
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- OLED-Anzeige für Batteriekapazität, Frequenz und Kanal
- Sendeleistung Hi/Low einstellbar
- Gainpegel Hi/Mid/Low einstellbar
- Direkt kompatibel mit der SM58-Kapsel von Shure
- Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen der EU (bitte länderspezifisch prüfen)
- Richtcharakteristik: Superniere
- Hat eine Reichweite von bis zu 80m

Technische Daten:

Typ: Drahtlos-Komplettset

Gewicht: 2,89 kg

RELACART UR-222D 2-Kanal UHF-Empfänger

Typ: Empfänger

Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz
12 V DC 1 A

Gesamtanschlusswert: 5 W

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Steckernetzteil (mitgeliefert)

Anzahl der Kanäle: 2

Frequenzbereich: 45 - 18000 Hz

Geräuschspannungsabstand: >105 dB

Displaytyp: Mehrfarbiges LCD Display

Steuerelemente: Navigationstasten, Menü, Groundlift-Schalter

Anschlüsse: Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR
Ausgang: Line über 2 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)
Antenne über 2 x BNC (W) 8 V

Frequenzband: UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz

Frequenzwahl: 90 Frequenzen schaltbar
In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 10
voreingestellten Frequenzen

Modulation: FM

Frequenzstabilität: $\pm 0,0005$ %

Reichweite: 80 m bei Sichtweite

Schaltbandbreite: 11 MHz

Diversity: Antenna-Diversity

Material: Metall

Gehäusebauform: Tischpult Gehäuse 1 HE
(19") 48,3 cm Rackeinbau (mitgeliefert)

Maße: Breite: 41 cm

Tiefe: 26 cm
Höhe: 4,6 cm

Gewicht: 2,32 kg

RELACART UH-222D Mikrofon

Typ:	Handsender
Spannungsversorgung:	3 V DC
Kapseltyp:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Superniere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Frequenzbereich:	120 - 16000 Hz
Empfindlichkeit:	-53 dB
Max. Schalldruck:	145 dB
Steuerelemente:	Gain-Schalter (high-mid-low); Sendeleistungsschalter (high-low)
Frequenzband:	UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz
Frequenzwahl:	90 Frequenzen schaltbar In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 10 voreingestellten Frequenzen
Modulation:	FM
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Reichweite:	80 m
Schaltbandbreite:	11 MHz
Schalter:	Ein/Aus/Mute-Schalter
Material:	Aluminium
Maße:	Länge: 26 cm Durchmesser: Ø 5,4 cm
Gewicht:	280 g