

RELACART UR-222S 1-Kanal-UHF-System

True-Diversity-Funkmikrofonsystem, 823-832 MHz + 863-865 MHz

Art.-Nr.: 13055207

GTIN: 4026397525779



Listenpreis: 355.81 €

inkl. 19% MwSt.

Beschreibung:

Das UR-222S ist ein preisgünstiges und zuverlässiges UHF-System für den täglichen Einsatz. Das Gerät arbeitet mit 90 Kanal-Presets in 10 Gruppen. 9 Kanäle lassen sich parallel betreiben. True-Diversity-Empfangstechnik, Pilotton- und einstellbares Noise-Squelch garantieren hohe Übertragungssicherheit. Das Setup ist schnell und einfach per Auto-Scan und Infrarot-Link realisiert.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397525779

Gewicht: 2,30 kg

Länge: 0.40 m

Breite: 0.30 m

Höhe: 0.07 m

Features:

True-Diversity-Funkmikrofonsystem, 823-832 MHz + 863-865 MHz

- Multifrequenz-Funkempfänger mit True-Diversity-Technik für höchste Empfangsqualität
- Dynamisches Handmikrofon im ergonomischen, aluminiumlegierten Gehäuse mit OLED-Anzeige, geeignet für harten Toureinsatz
- 2 anmeldefreie Frequenzbereiche: 823-832 MHz (Duplexlücke) und 863-865 MHz
- 10 Gruppen mit 90 Festfrequenzen innerhalb 11 MHz Schaltbandbreite
- Bis zu 9 Systeme lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Pilotton-Technologie (PLL) für störungsfreien Betrieb
- Automatischer Frequenzsuchlauf (AFS) zum Finden störungsfreier Empfangskanäle
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- LCD-Anzeige für Batteriekapazität des Mikrofons, Antenne A/B, RF-Empfangsstärke, AF-Audio-Level und Frequenz
- XLR- und 6,3-mm-Klinkenausgang
- 2 abnehmbare Antennen (BNC) ermöglichen die Kombination mit dem Antennensplitter R-14D
- Auslieferung in praktischer Transporttasche mit Klinkenkabel und Netzteil

- Robustes Metallgehäuse
- 483-mm-Rackeinbau mit beiliegenden Montagewinkeln möglich
- Handmikrofon direkt kompatibel mit der SM58-Kapsel von Shure
- Passender Taschensender kann separat bestellt werden
- Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen der EU (bitte länderspezifisch prüfen)

RELACART UR-222S 1-Kanal UHF-Empfänger

Multifrequenz-Funkempfänger, True Diversity

- Multifrequenz-Funkempfänger mit True-Diversity-Technik für höchste Empfangsqualität
- 10 Gruppen mit 90 Festfrequenzen innerhalb 11 MHz Schaltbandbreite
- Bis zu 9 Systeme lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Pilotton-Technologie (PLL) für störungsfreien Betrieb
- Automatischer Frequenzsuchlauf (AFS) zum Finden störungsfreier Empfangskanäle
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- LCD-Anzeige für Batteriekapazität des Senders, Antenne A/B, RF-Empfangsstärke, AF-Audio-Level und Frequenz
- XLR- und 6,3-mm-Klinkenausgang
- 2 abnehmbare Antennen (BNC) ermöglichen die Kombination mit dem Antennensplitter R-14D
- Passendes Handmikrofon und Gürtelsender separat erhältlich
- Auslieferung in praktischer Transporttasche mit Klinkenkabel und Netzteil
- Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen der EU (bitte länderspezifisch prüfen)
- Hat eine Reichweite von bis zu 80m
- Tischpult Gehäuse 1 HE; (19") 48,3 cm Rackeinbau (mitgeliefert)

RELACART UH-222D Mikrofon

Handmikrofon mit PLL-Multifrequenz-Sender

- Dynamisches Handmikrofon mit UHF-PLL-Technologie
- Ergonomisches, aluminiumlegiertes Gehäuse, geeignet für harten Toureinsatz
- Passend passend zu den Empfängern UR-222S und UR-260D
- 10 Gruppen mit 90 Festfrequenzen innerhalb 11 MHz Schaltbandbreite
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- OLED-Anzeige für Batteriekapazität, Frequenz und Kanal
- Sendeleistung Hi/Low einstellbar
- Gainpegel Hi/Mid/Low einstellbar
- Direkt kompatibel mit der SM58-Kapsel von Shure
- Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen der EU (bitte länderspezifisch prüfen)
- Richtcharakteristik: Superniere
- Hat eine Reichweite von bis zu 80m

Technische Daten:

Typ:	Drahtlos-Komplettset
Gewicht:	2,24 kg

RELACART UR-222S 1-Kanal UHF-Empfänger

Typ:	Empfänger
Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12 V DC 1 A
Gesamtanschlusswert:	3 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)

Anzahl der Kanäle:	1
Frequenzbereich:	45 - 18000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>105 dB
Klirrfaktor:	<0,7 % bei 1 kHz
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Steuerelemente:	Groundlift-Schalter, Menü, Navigationstasten
Anschlüsse:	Antenne über 2 x BNC (W) 8 V Ausgang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion Ausgang: Mikrofon über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)
Frequenzband:	UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz
Frequenzwahl:	90 Frequenzen schaltbar In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 10 voreingestellten Frequenzen
Modulation:	FM
Frequenzstabilität:	± 0,005 %
Reichweite:	80 m
Schaltbandbreite:	11 MHz
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Diversity:	Antenna-Diversity
Material:	Metall
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	Tischpult Gehäuse 1 HE (19") 48,3 cm Rackeinbau (mitgeliefert)
Maße:	Breite: 20 cm Tiefe: 26 cm Höhe: 4,4 cm
Gewicht:	1,95 kg

RELACART UH-222D Mikrofon

Typ:	Handsender
Spannungsversorgung:	3 V DC
Kapseltyp:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Superniere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Frequenzbereich:	120 - 16000 Hz
Empfindlichkeit:	-53 dB
Max. Schalldruck:	145 dB
Steuerelemente:	Gain-Schalter (high-mid-low); Sendeleistungsschalter (high-low)
Frequenzband:	UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz
Frequenzwahl:	90 Frequenzen schaltbar In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 10 voreingestellten Frequenzen
Modulation:	FM

RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Reichweite:	80 m
Schaltbandbreite:	11 MHz
Schalter:	Ein/Aus/Mute-Schalter
Material:	Aluminium
Maße:	Länge: 26 cm Durchmesser: Ø 5,4 cm
Gewicht:	280 g