

OMNITRONIC SR-315 Funkempfänger

Multifrequenz-Drahtlos-Empfänger

Art.-Nr.: 13061500

GTIN: 4026397114027



Features:

- 16 UHF-Frequenzen (800,100-813,000 MHz) per DIP-Schalter einstellbar
- Teleskop-Antenne
- LED-Anzeige für Spannungsversorgung und Signalempfang
- Squelch-Regler zur Einstellung der Rauschsperr
- Ausgangssignal-Regler
- XLR- und 6,3-mm-Klinkenausgang
- Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil
- Handmikrofon, Gürtelsender, Lavalier- und Kopfbügel-Mikrofon separat erhältlich
- Anmelde- und gebührenfrei in der BRD

Logistic

EAN / GTIN: 4026397114027

Gewicht: 1,40 kg

Länge: 0.35 m

Breite: 0.31 m

Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

Gesamtanschlusswert:	130,00 W
Frequenzband:	UHF
Maße:	Breite: 21 cm Tiefe: 16,5 cm Höhe: 4,4 cm
System:	Non-diversity, Einkanal
Trägerfrequenz:	UHF 800,100-813,000 MHz (16 K.)

800,875, 801,375, 802,375, 803,125, 803,875,
804,500, 805,125, 805,875, 806,625, 807,375,
807,875, 808,375, 809,125, 810,250, 810,875,
811,875 MHz

Frequenzstabilität:	±0,005 %
Schwellenwert:	<1 % bei 1 kHz
Tonsignal:	32.768 kHz
Geräuschspannungsabstand:	>94 dB bei 48 kHz Hub
Eingangsempfindlichkeit:	8 dB
Trennschärfe:	>50 dB
Dynamikbereich:	>96 dB
Modulationsverfahren:	FM-Frequenzmodulation
Reichweite:	>30 m (bei Sichtkontakt)
Frequenzbereich:	50-15000 Hz (±3 dB)
Audio Ausgang:	Mono-Klinkenbuchse oder symmetrisch XLR
Maße (L x B x H):	210 x 165 x 44 mm
Gewicht:	0,5 kg

Lieferumfang: