OMNITRONIC UHF-204 Funkmikrofon-System 823-832MHz

Komplette 4-Kanal-Mikrofonanlage in UHF-PLL-Technik

Art.-Nr.: 13063236

GTIN: 4026397533644

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 4-Kanal-Empfangseinheit und 4 Handmikrofone in UHF-PLL-Technik
- Betrieb in Duplexlücke 823 - 832 MHz
- Diversity-System mit abnehmbaren Antennen (TNC-Anschluss)
- 4 separate Kanäle mit Lautstärkeregler und LEDs für Betrieb, Träger- und Audiosignal
- Sym. XLR-Ausgang pro Kanal
- 6,3-mm-Klinkenausgang für Mischsignal
- Klinkenkabel im Lieferumfang
- Handmikrofone mit Stummschaltung und Farbkappen zur Unterscheidung auf der Bühne
- Passende Taschensender können separat bestellt werden
- Empfänger im robustem Metallgehäuse
- Abnehmbare Antennen (TNC-Anschluss)
- Inkl. Montagewinkeln für 483-mm-Rackeinbau
- Anmelde- und gebührenfrei in Deutschland und 13 weiteren EU-Ländern

  Lieferumfang
- 1 x Mikrofon

Logistic

EAN / GTIN: 4026397533644

Gewicht: 4,60 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.30 m

Höhe: 0.12 m

Technische Daten:

Frequenzbereich:	40 - 18000 Hz
Maße:	Breite: 42 cm Tiefe: 22 cm Höhe: 5 cm
Mikrofon	

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Batterie:	8 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
System:	Diversity, 4 Kanäle
Trägerfrequenz:	823,100 MHz, 824,925 MHz,
	828,250 MHz, 830,900 MHz
Reichweite:	50 m (bei Sichtkontakt)
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Modulationsverfahren:	F3E
Geräuschspannungsabstand:	>105 dB
Dynamikbereich:	>80 dB
Schwellenwert:	<0,5 % bei 1 kHz
Audioausgänge:	400 mV, 2,2 kOhm (XLR, sym.)
	200 mV, 2,2 kOhm (6,3-mm-Klinke, unsym.)
Spannungsversorgung:	
Empfänger:	100-240 V AC, 50/60 Hz über mitgeliefertes Netzteil
Gesamtanschlusswert:	10 W
Maße, Gewicht:	
Empfänger:	420 x 220 x 50 mm (L x B x H), 3 kg
Handmikrofone:	50 x 265 mm (D x L), 280 g

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.