

OMNITRONIC UHF-301 1-Kanal-Funkmikrofonsystem 823-832/863-865MHz Art.-Nr.: 13063300

1-Kanal-Mikrofonanlage in UHF-PLL-Technik

GTIN: 4026397649802



Listenpreis: 148.75 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 1-Kanal-Multifrequenz-Empfangseinheit und Handmikrofon in UHF-PLL-Technik
- 93 Preset-Kanäle in 10 Kanalgruppen
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- LCD-Anzeige für Gruppe, Frequenz und Kanal
- LEDs für Träger- und Audiosignal
- Lautstärkeregler
- Symmetrischer XLR-Anschluss
- Unsym. 6,3-mm-Klinkenausgang
- Abnehmbare BNC-Antenne
- 1 dynamisches Handmikrofon mit Nierencharakteristik und LCD-Anzeige für Batteriekapazität und Frequenz
- Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen der EU (bitte länderspezifisch prüfen)
- Hat eine Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite

Empfänger

- LCD Display zur einfachen Bedienung
- Tischpult Gehäuse
- (19") 48,3 cm Rackeinbau (mitgeliefert) 1 HE

Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere
- LCD Display zur einfachen Bedienung

Lieferumfang

- 1 x Empfänger, 1 x Antenne, 1 x Externes Netzteil, 1 x Mikrofon, 1 x Klinke Kabel, 1 x Halter, 3 x Montagebügel, 4 x Schrauben, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konfirmitätsklärung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397649802

Gewicht: 1,81 kg

Länge: 0.39 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

Typ:	Drahtlos-Komplettset
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Frequenzwahl:	93 Frequenzen schaltbar
Modulation:	FM
Frequenzstabilität:	± 0,001 %
Reichweite:	60 m bei Sichtweite
Gewicht:	1,51 kg
Empfänger	
Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12 V DC 350 mA
Gesamtanschlusswert:	4 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Anzahl der Kanäle:	1
Frequenzbereich:	50 - 18,000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>80 dB
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz
Displaytyp:	LCD Display
Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkereglern, Encoder
Anschlüsse:	Eingang: Antenne über BNC (W) Ausgang: Mikrofon über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) Ausgang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR
Material:	Metall
Gehäusebauform:	Tischpult Gehäuse (19") 48,3 cm Rackeinbau (mitgeliefert) 1 HE
Maße:	Breite: 20,5 cm Tiefe: 24,5 cm Höhe: 4,8 cm
Mikrofon	
Typ:	Handsender
Spannungsversorgung:	3 V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Kapseltyp:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Displaytyp:	LCD Display
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Material:	Kunststoff
Maße:	Länge: 25 cm Durchmesser: Ø 5,2 cm
Gewicht:	230 g