

OMNITRONIC UHF-302 2-Kanal-Funkmikrofonsystem 823-832/863-865MHz Art.-Nr.: 13063302

2-Kanal-Mikrofonanlage in UHF-PLL-Technik

GTIN: 4026397649819



Listenpreis: 213.01 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 2-Kanal-Multifrequenz-Empfangseinheit und 2 Handmikrofone in UHF-PLL-Technik
 - 93 Preset-Kanäle in 10 Kanalgruppen
 - Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
 - LCD-Anzeige für Gruppe, Frequenz und Kanal
 - LED für Träger- und Audiosignal
 - 2 separate Kanäle mit Lautstärkeregel
 - Sym. XLR-Ausgang pro Kanal
 - Unsym. 6,3-mm-Klinkenausgang für Mischsignal
 - Klinkenkabel im Lieferumfang
 - Abnehmbare BNC-Antennen
 - Inkl. Montagewinkel für 483-mm-Rackeinbau (1 HE)
 - 2 dynamische Handmikrofone mit Nierencharakteristik und LCD-Anzeige für Batteriekapazität und Frequenz
 - Passender Taschensender kann separat bestellt werden
 - Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen der EU (bitte länderspezifisch prüfen)
 - Hat eine Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- Empfänger**
- LCD Display zur einfachen Bedienung
 - Tischpult Gehäuse 1 HE; (19") 48,3 cm Rackeinbau (mitgeliefert)
- Mikrofon**
- Richtcharakteristik: Niere
 - LCD Display zur einfachen Bedienung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397649819
Gewicht: 2,90 kg
Länge: 0.51 m
Breite: 0.38 m
Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

Typ:	Drahtlos-Komplettset
Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkeregler, Encoder
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Frequenzwahl:	93 Frequenzen schaltbar
Modulation:	FM
Frequenzstabilität:	± 0,0010 %
Reichweite:	60 m bei Sichtweite
Gewicht:	2,30 kg
Empfänger	
Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 14 V DC 350 mA
Gesamtanschlusswert:	4 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Anzahl der Kanäle:	2
Frequenzbereich:	50 - 18,000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>80 dB
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz
Displaytyp:	LCD Display
Anschlüsse:	Ausgang: Line über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) Ausgang: Mikrofon über 2 x 3-pol XLR
Material:	Metall
Gehäusebauform:	Tischpult Gehäuse 1 HE (19") 48,3 cm Rackeinbau (mitgeliefert)
Mikrofon	
Typ:	Handsender
Spannungsversorgung:	3 V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Kapseltyp:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Displaytyp:	LCD Display
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Material:	Kunststoff
Maße:	Länge: 25 cm Durchmesser: Ø 5,1 cm
Gewicht:	230 g