

# OMNITRONIC UHF-304 4-Kanal-Funkmikrofonsystem 823-832/863-865MHz Art.-Nr.: 13063304

4-Kanal-Mikrofonanlage in UHF-PLL-Technik

GTIN: 4026397654523



**Listenpreis: 343.91 €**

inkl. 19% MwSt.

## Features:

- 4-Kanal-Multifrequenz-Empfangseinheit und 4 Handmikrofone in UHF-PLL-Technik
- 93 Preset-Kanäle in 10 Kanalgruppen
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Übertragung des Kanals an Sender
- LCD-Anzeige für Gruppe, Frequenz und Kanal
- LED für Träger- und Audiosignal
- 4 separate Kanäle mit Lautstärkereger
- Sym. XLR-Ausgang pro Kanal
- Unsym. 6,3-mm-Klinkenausgang für Mischsignal
- Klinkenkabel im Lieferumfang
- Abnehmbare Antennen (BNC-Anschluss)
- Inkl. Montagewinkel für 483-mm-Rackeinbau
- 4 dynamische Handmikrofone mit Nierencharakteristik und LCD-Anzeige für Batteriekapazität und Frequenz
- Passender Taschensender kann separat bestellt werden
- Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen der EU (bitte länderspezifisch prüfen)
- Hat eine Reichweite von bis zu 60m

### Empfänger

- Tischpult Gehäuse 1 HE; (19") 48,3 cm Rackeinbau (mitgeliefert)

### Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397654523

Gewicht: 3,80 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.30 m

Höhe: 0.12 m

## Technische Daten:

Typ: Drahtlos-Komplettset

Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkeregler, Encoder
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Frequenzwahl:	93 Frequenzen schaltbar
Modulation:	FM
Frequenzstabilität:	± 0,001 %
Reichweite:	60 m
Gewicht:	3,00 kg
<b>Empfänger</b>	
Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12 V DC 500 mA
Gesamtanschlusswert:	6 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Anzahl der Kanäle:	4
Frequenzbereich:	50 - 18,000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>80 dB
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz
Displaytyp:	LCD Display
Anschlüsse:	Ausgang: 1 x Line über 6,3-mm-Klinke (unsym.) Ausgang: 4 x Mikrofon über 3-pol XLR
Material:	Metall
Gehäusebauform:	Tischpult Gehäuse 1 HE (19") 48,3 cm Rackeinbau (mitgeliefert)
<b>Mikrofon</b>	
Typ:	Handsender
Spannungsversorgung:	3 V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Kapseltyp:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Displaytyp:	LCD Display
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Material:	Kunststoff
Maße:	Länge: 25 cm Durchmesser: Ø 5,1 cm
Gewicht:	230 g