

## OMNITRONIC UHF-E2 Funkmikrofon-System 531.9/534.1MHz

Anmeldefreie 2-Kanal-Mikrofonanlage

Art.-Nr.: 13063323

GTIN: 4026397700855



**Listenpreis: 117.81 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- 2-Kanal-Empfänger und 2 Handmikrofone in UHF-PLL-Technik
- Einfache Handhabung
- 2 separate Kanäle mit Lautstärkeregler und LEDs für Träger- und Audiosignal
- Sym. XLR-Ausgang pro Kanal
- 6,3-mm-Klinkenausgang für Mischsignal
- Handmikrofone mit Farbmarkierung
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- UHF 518 - 548 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Bis zu 12 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

#### Empfänger

- Tischpultgehäuse
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE

#### Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere

#### Lieferumfang

- 1 x Empfänger, 2 x Antenne, 1 x Externes Netzteil, 2 x Mikrofon, 1 x Klinke Kabel, 3 x Montagebügel, 3 x Schrauben, 4 x Fuß, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397700855

Gewicht: 2,21 kg

Länge: 0.29 m

Breite: 0.42 m

Höhe: 0.07 m

### Technische Daten:

Typ: Drahtlos-Komplettset

Reichweite: Bis zu 60m bei Sichtweite

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Frequenzband:             | UHF 518 - 548 MHz  |
| Trägerfrequenz:           | 531,9; 534,1   |
| Parallellbetrieb:         | Max. 12 Sender   |
| Modulation:               | FM   |
| Frequenzwahl:             | Festfrequenzen   |
| Gewicht:                  | 1,82 kg  |
| Empfänger                 |  |
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>13,5 V DC 150 mA   |
| Gesamtanschlusswert:      | 6 W  |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Anzahl der Kanäle:        | 2  |
| Frequenzbereich:          | 20 - 20000 Hz  |
| Geräuschspannungsabstand: | >96 dB   |
| Klirrfaktor:              | <0,1 % bei 1 kHz   |
| Gehäusefarbe:             | Schwarz  |
| Steuerelemente:           | Netzschalter, Lautstärkereglern  |
| Anschlüsse:               | Ausgang: Line über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)<br>Ausgang: Mikrofon über 2 x 3-pol XLR                            |
| Material:                 | Metall   |
| Gehäusebauform:           | Tischpultgehäuse<br>(19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE  |
| Gewicht:                  | 1 kg   |
| Mikrofon                  |  |
| Typ:                      | Handsender   |
| Stromversorgung:          | 3 V DC   |
| Stromanschluss:           | Batterie/Akku  |
| Kapseltyp:                | Dynamisch  |
| Richtcharakteristik:      | Niere  |
| Batterie:                 | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)  |
| Frequenzbereich:          | 50 - 20000 Hz  |
| RF-Ausgangsleistung:      | 10 mW  |
| Gehäusefarbe:             | Schwarz  |
| Schalter:                 | Mute-Schalter  |
| Material:                 | Kunststoff   |
| Maße:                     | Länge: 25 cm<br>Durchmesser: Ø 5,2 cm  |
| Gewicht:                  | 205 g  |