

PSSO WISE ONE 1-Kanal True Diversity Empfänger 518-548MHz

Anmeldefreier True-Diversity-Funkempfänger mit 2,4GHz iSync-Fernsteuerung

Art.-Nr.: 13063390

GTIN: 4026397683080

**Listenpreis: 296.31 €**

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Professioneller Multifrequenz-Funkempfänger mit True-Diversity-Technik für den Bühneneinsatz
- Hochwertige Bauteile und durchdachte Features sorgen für beste Performance und hohe Zuverlässigkeit
- Geeignet für große Mehrkanalanlagen (Parallelbetrieb von bis zu 26 Systemen möglich)
- 100 Preset-Kanäle in 10 Kanalgruppen
- 2,4 GHz iSync - komfortables Synchronisieren und Überwachen des Senders in Echtzeit
- Automatisches Frequenzsetup
- Piloton-Technologie (PLL) und Noise-Squelch für störungsfreien Betrieb
- Hochauflösendes LCD-Farbdisplay
- Multifunktionales Jogdial zur Menüführung
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- XLR- und 6,3-mm-Klinkenausgang
- Mic/Line-Umschaltung
- Groundlift-Schalter
- 2 abnehmbare Antennen (BNC) ermöglichen die Kombination mit einem externen Antennensplitter
- USB-Port für Softwareupdates
- 2 Empfänger über ein Netzteil betreibbar
- Auslieferung in praktischer Transporttasche mit Klinkenkabel und Netzteil
- Passende Handsender separat erhältlich
- 483-mm-Rackeinbau mit beiliegenden Montagewinkeln möglich
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU (bitte länderspezifisch prüfen)
- Erhältliche Frequenzbereiche: 518-548 MHz, 638-668 MHz, 823-832 MHz und 863-865 MHz
- Hat eine Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- Tischpult Gehäuse 1 HE; (19") 48,3 cm Rackeinbau (mitgeliefert)

Logistic

EAN / GTIN: 4026397683080
Gewicht: 2,25 kg
Länge: 0.41 m
Breite: 0.33 m
Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

Typ:	Empfänger
Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12-15 V DC 800 mA
Gesamtanschlusswert:	4 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Anzahl der Kanäle:	1
Frequenzbereich:	50 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>96 dB
Klirrfaktor:	<0,1 % bei 1 kHz
Gain:	Mikrofon -32 dB bis +4 dB Ausgang: -32 dB bis +4 dB
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Steuerelemente:	Netzschalter, Groundlift-Schalter, Menü, Encoder
Anschlüsse:	Antenne über 2 x BNC (W) 12-15 V Antenne über 1 x SMA (W) Einbauversion Ausgang: Mic/Line über 1 x 3-pol XLR Ausgang: Mic/Line über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mono) einbauversion
Kanäle:	Mikrofonkanal: 1 x Mono mit Mic-Line Schalter über XLR oder Klinke
Frequenzband:	UHF 518 - 548 MHz
Frequenzwahl:	100 Frequenzen schaltbar In 10 Gruppen Frequenzen automatisch scanbar
Modulation:	FM
Reichweite:	60 m bei Sichtweite
Schalter:	Low-Cut-Schalter
Diversity:	True-Diversity
Material:	Metall
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	Tischpult Gehäuse 1 HE (19") 48,3 cm Rackeinbau (mitgeliefert)
Maße:	Breite: 21 cm Tiefe: 27 cm Höhe: 4,3 cm
Gewicht:	1,80 kg