



Features:

FUTURELIGHT DMH-32 RGBW LED Moving-Head

LED-Moving-Head mit einer 32-W-RGBW-LED (4in1) und besonderem Farbeffekt-Prisma

- Bestückung mit einer 32-W-Quadcolor-LED mit RGBW-Farben
- Vergleichbar mit der Lichtleistung einer 150-W-Entladungslampe
- Farbeffekt-Prisma: Neben den Gobos werden auch die Farben aufgesplittet
- Hohe PAN-/TILT-Geschwindigkeit
- 16, 18 oder 23 DMX-Kanäle wählbar
- 5-Facetten-Prisma
- Masterdimmer
- Farbpresets
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Goborad mit 6 rotierenden Gobos plus offen
- Alle Gobos sind austauschbar
- Mit Gobo-Shake-Funktion
- Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der PAN/TILT-Bewegung, Dimmerintensität, Farben
- Manueller Fokus
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Automatische Positionskorrektur
- PAN-Winkel zwischen 540° und 630° umschaltbar
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Schaltnetzteiltechnologie, automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt ohne Umschaltung
- Control-Board mit grafischem LCD und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset

Logistic

- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Die Szenen lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss die Stromversorgung neu eingespeist werden
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Ansteuerbar über Musiksteuerung über Mikrofon; RDM

EUROLITE Sicherheitsseil AG-15 4x1000mm bis 15kg

Hochwertiges Sicherheitsseil

- Zur Sicherung von Lasten über Personen
- Rundlitzenseil 6 x 19 mit Fasereinlage
- Mit zwei Kauschen
- Entspricht DIN EN 12385-4:2008-06 und DIN 56927:2009-03
- Seil mit Kausche und Verbinder
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

FUTURELIGHT DMH-32 RGBW LED Moving-Head

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	60 W
Max. Kippbewegung TILT:	270° Positionierung
Max. Schwenkbewegung PAN:	630° Positionierung
Gobos:	Außendurchmesser 24mm Imagedurchmesser 19mm
DMX-Kanäle:	16
Ansteuerung:	Musiksteuerung über Mikrofon; RDM
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	12°
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 24,4 cm Tiefe: 20,8 cm Höhe: 34 cm
Gewicht:	7,40 kg
DMX-Kanäle:	16/18/23
DMX-Anschluss:	5-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	32-W-QCL
LED-Anzahl:	1
Abstrahlwinkel:	12°
Rotierendes Goborad:	6 Gobos und offen
Außendurchmesser der Gobos:	24 mm
Imagedurchmesser der Gobos:	19 mm
Max. Schwenkbewegung (PAN):	630°
Max. Kippbewegung (TILT):	270°

Maße (L x B x H):	244 x 208 x 340 mm
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE TPC-10 Klammer, silber

Maximale Last BGV C1 (8-fach):	75 kg
Maximale Last WLL (4-fach):	150 kg
Rohrdurchmesser Bereich:	48 - 50 mm
Material:	Aluminium
Farbe:	Silber
Montageschraube:	M10
Maße:	Länge: 10 cm Breite: 3 cm Tiefe: 9 cm
Gewicht:	0,16 kg

EUROLITE Sicherheitsseil AG-15 4x1000mm bis 15kg

Zu sichernde Last (BGV C1):	Max. 15 kg
Seilkonstruktion:	6 x 19 FC
Seilfestigkeitsklasse:	1770
Norm:	DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03
Nennfestigkeit Seil:	1770 N/mm ²
Oberfläche der Drähte:	Verzinkt
Farbe:	Silber
Temperaturbereich:	-40° C - +100° C
Maße:	Länge: 100 cm Durchmesser: Ø 0,40 cm
Gewicht:	0,10 kg
Längengewicht:	0,0554 kg/m

Lieferumfang:

1 x Fangseil
1 x Verbinder