



Features:

FUTURELIGHT DMH-60 LED Moving-Head

Hochleistungs-LED-Moving-Head mit 60-W-LED

- 60-W-LED mit extrem hoher Helligkeit und Leuchtdichte
- Mit integriertem Drahtlos-Empfänger für WDMX-Betrieb (Wireless Solution - made in Sweden)
- Effektrad mit rotierendem 3-Facetten-Prisma und 3D-Prisma sowie Frostfilter
- Makrofunktion für Kombinationen zwischen rotierendem Gaborad und rotierendem Prisma
- Farbrad mit 8 unterschiedlichen dichroitischen Farbfiltern und offen
- Farbwechsel umschaltbar (Modus 1: nur volle Farben, Modus 2: Farbwechsel an jeder Position)
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Gaborad mit 7 rotierenden Gobos plus offen
- Alle Gobos sind austauschbar
- Slot-In-Gobo-System für Gobowechsel ohne Werkzeug
- Mit Gobo-Shake-Funktion
- Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Motorischer Fokus
- Dimmer
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Power-Standby-Modus
- Automatische Positionskorrektur
- PAN-Winkel zwischen 630° und 540° umschaltbar
- Schaltnetzteiltechnologie, automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt ohne Umschaltung
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Control Board mit 4-stelligem Display und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Programm, Reset

Logistic

- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- 56 vorprogrammierte Szenen im Program Run für Standalone-Betrieb
- Anzahl der Szenen im Program Run kann beliebig verändert werden
- Die Szenen im Program Run lassen sich über das Control Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- 7 eingebaute Programme, die sich über den DMX-Controller aufrufen lassen
- Software-Upload über optionale FUTURELIGHT ULB-1 Uploadbox via DMX-Verbindung
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Ansteuerbar über Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; RDM

ROADINGER Flightcase 2x DMH-30/DMH-40

PRO Flightcase für 2 x FUTURELIGHT DMH-60/DMH-40/DMH-30 LED Moving-Head

- Entwickelt für 51841836 FUTURELIGHT DMH-60 LED Moving Head, 51841835 FUTURELIGHT DMH-40 LED Moving Head, 51841825 FUTURELIGHT DMH-30 LED Moving Head oder ähnliche Moving Heads
- Passend für 2 Geräte
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Hochwertige Verarbeitung mit 7 mm mehrschichtig verleimtem Birkenmultiplexholz, dunkelbraun laminiert
- Aluminiumprofilrahmen (30 mm) mit abgerundeten Ecken
- Dreischenkige, mittelgroßen Stahlkugelecken (verchromt)
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 2 hochwertige Case-Klappgriffe
- Für optimalen Schutz
- Lenkrollen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

EUROLITE Sicherungsseil AG-15 4x1000mm bis 15kg

Hochwertiges Sicherungsseil

- Zur Sicherung von Lasten über Personen
- Rundlitzenseil 6 x 19 mit Fasereinlage
- Mit zwei Kauschen
- Entspricht DIN EN 12385-4:2008-06 und DIN 56927:2009-03
- Seil mit Kausche und Verbinder
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

FUTURELIGHT DMH-60 LED Moving-Head

| | |
|----------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 245 W |
| Max. Kippbewegung TILT: | 270° Positionierung |
| Max. Schwenkbewegung PAN: | 630° Positionierung |
| Blitzrate: | 1 - 13 Hz |
| Gobos: | Außendurchmesser 27mm Imagedurchmesser 22mm |
| DMX-Kanäle: | 14 |
| Ansteuerung: | Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; RDM |
| Fixtures vorhanden für: | Light J |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 14° |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 30,1 cm Tiefe: 24,7 cm |

| | |
|------------------------------|--|
| | Höhe: 40,6 cm |
| Gewicht: | 11,40 kg |
| DMX-Kanäle: | 14 |
| DMX-Anschluss: | 5-pol und 3-pol XLR |
| Musiksteuerung: | über eingebautes Mikrofon |
| Drahtlose Signalübertragung: | 2,4 GHz (ISM) |
| Blitzrate: | 13 Hz |
| LED-Typ: | 60 W, weiß |
| LED-Anzahl: | 1 |
| Abstrahlwinkel: | 14° |
| Farbrad: | 8 dichroitische Farben und offen |
| Rotierendes Goborad: | 7 Gobos und offen |
| Außendurchmesser der Gobos: | 27 mm |
| Imagedurchmesser der Gobos: | 22 mm |
| Max. Schwenkbewegung (PAN): | 630° |
| Max. Kippbewegung (TILT): | 270° |
| Maße (L x B x H): | 301 x 247 x 406 mm |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

ROADINGER Flightcase 2x DMH-30/DMH-40

| | |
|------------------------|--|
| Maximale Last: | 50 kg |
| Transporthilfe: | Lenkrollen |
| Material: | Birkenmultiplexholz, 7 mm |
| Farbe: | Dunkelbraun, laminiert |
| Maße: | Breite: 72,5 cm Tiefe: 40 cm Höhe: 68 cm |
| Gewicht: | 18,80 kg |
| Wandstärke: | 7 mm |
| Außenmaße (B x T x H): | 725 x 400 x 680 mm |
| Innenmaße (B x T x H): | 685 x 360 x 460 mm |

EUROLITE TPC-10 Klammer, silber

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Maximale Last BGV C1 (8-fach): | 75 kg |
| Maximale Last WLL (4-fach): | 150 kg |
| Rohrdurchmesser Bereich: | 48 - 50 mm |
| Material: | Aluminium |
| Farbe: | Silber |
| Montageschraube: | M10 |
| Maße: | Länge: 10 cm Breite: 3 cm |

| | |
|----------|-------------|
| | Tiefe: 9 cm |
| Gewicht: | 0,16 kg |

EUROLITE Sicherheitsseil AG-15 4x1000mm bis 15kg

| | |
|-----------------------------|---|
| Zu sichernde Last (BGV C1): | Max. 15 kg |
| Seilkonstruktion: | 6 x 19 FC |
| Seilfestigkeitsklasse: | 1770 |
| Norm: | DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03 |
| Nennfestigkeit Seil: | 1770 N/mm ² |
| Oberfläche der Drähte: | Verzinkt |
| Farbe: | Silber |
| Temperaturbereich: | -40° C - +100° C |
| Maße: | Länge: 100 cm Durchmesser: Ø 0,40 cm |
| Gewicht: | 0,10 kg |
| Längengewicht: | 0,0554 kg/m |

Lieferumfang:

- 1 x Fangseil
- 1 x Verbinder