



### Features:

#### ALUTRUSS QUADLOCK 6082-1000 4-Punkt-Traverse

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

#### EXPAND XPTC1W Trusscover 100cm weiß

Flexible Traversenverkleidung

- Perfekt für die Wiedergabe von Lichtprojektionen
- Extrem dehnbarer Stoff
- Waschbar (nach dem Waschen muss der Stoff erneut mit flammhemmendem Mittel behandelt werden)
- Passt über alle gängigen 3- und 4-Punkt-Traversen mit Schenkellängen bis 30 cm
- Made in Germany
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau

#### ALUTRUSS QUADLOCK QQGP 50x50cm weiß RAL9010

Bodenplatte für den mobilen Einsatz

### Logistic

- Bodenplatte als Standfuß für Traversensteher
- Zur senkrechten Montage der Traversen
- Einfache und schnelle Handhabung
- Multifunktional einsetzbar
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

#### **ALUTRUSS Holzplatte 490x490x30mm mit Kabelöffnung**

- Made in Germany

#### **EUROLITE LED TL-3 TCL 3x3W Trusslight**

Scheinwerfer mit 3 x 3-W-RGB-LED mit Montageloch und Fernbedienung

- Kompakt und lichtstark, dadurch ideal geeignet zur Montage im Trussing
- Ausgestattet mit 3 x 3-W-3in1-LED in den Farben Rot, Grün und Blau
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Bequeme Steuerung auch möglich per IR-Fernbedienung (separat erhältliches Zubehör)
- 3, 5 oder 8 DMX-Kanäle wählbar
- Funktionen: statische Farben, stufenlose RGB-Farbmischung, interne Programme, Dimmer, Strobo-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Musiksteuerung, Master/Slave-Betrieb
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit einstellbar
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Ideal für den Standbau, auf Bühnen und überall dort, wo Trussing zur Anwendung kommt
- Ideal für ALUTRUSS 3-PUNKT-SYSTEM DECOLOCK DQ3
- Hängende als auch stehende Montage möglich
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Anschlussfertig über beiliegende Netzanschlussleitung mit Schutzkontaktstecker
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 3 LEDs 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Die Geräte Kühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung (optional); Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Fixtures vorhanden für Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°

#### **ALUTRUSS QUADLOCK Halbkonus mit Gewinde M10**

- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

#### **ACCESSORY Innensechskantschraube M10x40mm**

- M10 Gewinde

#### **Technische Daten:**

---

Gewicht: 16,45 kg

---

#### **ALUTRUSS QUADLOCK 6082-1000 4-Punkt-Traverse**

Aufbau: Einfache Montage

---

Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Rohrmaterial:	AlMgSi1 T6
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 100 cm Breite: 29 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	6,60 kg

#### **EXPAND XPTC1W Trusscover 100cm weiß**

Farbe:	Weiß
Maße:	Länge: 100 cm
Gewicht:	0,22 kg

#### **ALUTRUSS QUADLOCK QQGP 50x50cm weiß RAL9010**

Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Weiß
Gewicht:	3,95 kg

#### **ALUTRUSS Holzplatte 490x490x30mm mit Kabelöffnung**

Gewicht:	4,24 kg
----------	---------

#### **EUROLITE LED TL-3 TCL 3x3W Trusslight**

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	12,00 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	3 x 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 30 Hz
DMX-Kanäle:	3; 5; 8
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung (optional); Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:	16°

Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	16°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	34°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 12,1 cm Tiefe: 10,8 cm Höhe: 10,4 cm
Gewicht:	0,90 kg
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **ALUTRUSS QUADLOCK Halbkonus mit Gewinde M10**

Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Maße:	Länge: 6 cm
Gewicht:	0,11 kg

#### **ACCESSORY Innensechskantschraube M10x40mm**

Gewinde:	M10 Gewinde
Maße:	Länge: 4 cm
Gewicht:	0,02 kg

#### **Lieferumfang:**

1 x Verbinderset