



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE AKKU UP-4 HCL Spot WDMX ws

LED-Uplight mit 4 x 12-W-6in1-LED & Funk-DMX Empfänger (Wireless Solution)

- Kompakt und lichtstark
- Ausgestattet mit 4 x 12-W-HCL-LED in Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß und UV
- Mit integriertem Drahtlos-Empfänger für WDMX-Betrieb (Wireless Solution - made in Sweden)
- Betrieb über Netzanschluss oder eingebautem Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 8,5 Stunden Betriebszeit
- Integrierte Ladeautomatik mit Ladeanzeige
- Steuerbar über EUROLITE IR-7 Fernbedienung, im Lieferumfang enthalten
- Mit integriertem Klappfuß, für angewinkeltes Aufstellen
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- 6, 8 oder 12 DMX-Kanäle wählbar
- Funktionen: statische Farben, stufenlose RGBAW+UV-Farbmischung, interne Programme, Dimmer, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Musiksteuerung
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Mikrofonempfindlichkeit einstellbar
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Anschlussfertig über beiliegende Netzanschlussleitung mit Schutzkontaktstecker
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- In 2 Gehäusefarben erhältlich: Schwarz und Weiß
- 4 leistungsstarke LEDs 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; W-DMX by Wireless Solution; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512

### Logistic

- Flimmerfrei
  - Mit einem Abstrahlwinkel von 22°
- Gerät**
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
  - Betriebsdauer bis zu 8,5h je nach verwendetem Programm
- Lieferumfang**
- 1 x Gerät, 1 x Fernbedienung

### EUROLITE SB-4 Soft-Bag M

Schwarzes Soft-Bag für bis zu 4 Geräte (AKKU UP-4/TL-3 TCL)

- Praktische Transporttasche bietet ausreichend Platz für diverse Lichteffekte und Zubehör
- Großer Innenraum, 4-fach unterteil- und anpassbar durch einsetzbare Trennwände und Schaumstoffpolster
- Passend u. a. für 4 x AKKU UP-4 Spot, 4 x TL-3 TCL Trusslight (41700500) oder 3 x AKKU UP-4 Spot QuickDMX (41700540)
- Schaumstoffpolsterung zum Schutz der Geräte
- Zwei Außentaschen für Zubehör wie Kabel, Haken, Leuchtmittel und Tape
- Strapazierbare und wasserabweisende Nylonoberfläche
- Tragegriffe

### Technische Daten:

---

Gewicht: 12,11 kg

---

### EUROLITE AKKU UP-4 HCL Spot WDMX ws

|                            |                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:           | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                |
| Gesamtanschlusswert:       | 37 W                                                                                                                                  |
| Schutzart:                 | IP20                                                                                                                                  |
| Stromanschluss:            | Batterie/Akku<br>Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang:              | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion                                                                                                      |
| Lampenart:                 | LED-Lampe                                                                                                                             |
| LED-Typ:                   | 4 x 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV<br>(homogene Farbmischung)                                                                      |
| DMX-Kanäle:                | 6; 8; 12                                                                                                                              |
| DMX-Eingang:               | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                       |
| DMX-Ausgang:               | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                       |
| Kühlung:                   | Passive Konvektionskühlung                                                                                                            |
| Ansteuerung:               | DMX; Stand-alone; W-DMX by Wireless Solution;<br>Musiksteuerung über Mikrofon                                                         |
| Vorprogrammiert bei:       | Light J; LED PC-Control 512                                                                                                           |
| Projektion:                | Flimmerfrei                                                                                                                           |
| Trägerfrequenz:            | 2,4 GHz                                                                                                                               |
| Abstrahlwinkel:            | 22°                                                                                                                                   |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 22°                                                                                                                                   |
| Gehäusefarbe:              | Weiß                                                                                                                                  |

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Maße:                      | Breite: 13,8 cm<br>Tiefe: 14,5 cm<br>Höhe: 19,1 cm                       |
| Gewicht:                   | 2,90 kg                                                                  |
| Gerät                      |                                                                          |
| Akkutyp:                   | 1 x Lithium-Ion 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh                               |
| Akku:                      | Betriebsdauer bis zu 8,5h je nach verwendetem Programm<br>Ladedauer 4,5h |
| Fernbedienung              |                                                                          |
| Batterie:                  | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut                     |
| Rechtliche Spezifikationen |                                                                          |
| Spezialprodukt:            | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen                       |
| Verwendungszweck:          | Beleuchtung für Show-Effekte                                             |

#### **EUROLITE SB-4 Soft-Bag M**

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Maximale Last: | 25 kg                                        |
| Material:      | Textil                                       |
| Farbe:         | Schwarz                                      |
| Fachmaße:      | 14 cm x 14 cm x 19 cm                        |
| Innenmaße:     | 29 cm x 29 cm x 19 cm                        |
| Maße:          | Breite: 30 cm<br>Tiefe: 33 cm<br>Höhe: 20 cm |
| Gewicht:       | 0,51 kg                                      |