

## EUROLITE Set LED PFE-50 + Linsentubus 19° + DMX-Interface

Art.-Nr.: 2000056

Handlicher Bühnenscheinwerfer inklusive 19° Linsentubus und Steuermodul mit DMX-Schnittstelle

GTIN:



**Listenpreis: 474.81 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

### Logistic

Handlicher Bühnenscheinwerfer inklusive 19° Linsentubus und Steuermodul mit DMX-Schnittstelle <p class='attributgroup'>Lieferumfang

- 1 x Spiegelkugel, 1 x Scheinwerfer, 1 x Motor, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Fernbedienung, 3 x Schrauben, 1 x Batterie, 1 x Kette

### EUROLITE LED PFE-50 3000K Profile Spot

Handlicher Bühnenscheinwerfer mit 50-W-COB-LED im Baukastensystem, CRI >80

- Flexibles Baukastensystem ermöglicht individuelle Zusammenstellung je nach Anwendung
- 4 Blendenschieber
- Farbfilterrahmen
- Dimmer, Strobe-Effekt und Master-/Slave-Funktion per optionalem DMX-Interface einstellbar
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 1 leistungsstarke LED 50 W COB (Chip-on-board) Warmweiß (WW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Ein-/Aus-Schalter am Gerät; Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 19°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Filterrahmen, 1 x Halter, 1 x Abschlussstecker Strom

## EUROLITE Linsentubus 19° für LED PFE-50

Linsentubus für EUROLITE LED PFE-50 3000 K Profile Spot

- Linsentubus mit einem Abstrahlwinkel von 19°, 26°, 36° oder 50° erhältlich
- Mit einem Abstrahlwinkel von 19°

## EUROLITE DMX-Interface für LED PFE-50

Steuereinheit mit DMX-Schnittstelle für EUROLITE LED PFE-50 3000 K Profile Spot

- Ergänzt den Scheinwerfer um eine volle DMX-Funktionalität
- Dimmer, Strobe-Effekt und Master-/Slave-Funktion einstellbar
- Im 2 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über DMX; Master/Slave Funktion

### Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x USB-Kabel, 4 x Schrauben

## Technische Daten:

---

Gewicht:	2,38 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

---

## EUROLITE LED PFE-50 3000K Profile Spot

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	55 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 50 W COB (Chip-on-board) Warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	3000K
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Ein-/Aus-Schalter am Gerät; LED PC-Control 512; Light Captain; Master/Slave Funktion
Abstrahlwinkel:	19°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	19° (optional) 26° (optional) 36° (optional) 50° (optional)
Farbwiedergabeindex (CRI):	91 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Warmweiß (WW) 1m: 0 lx, 3m: 1669 lx, 6m: 432 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Maße:	Länge: 30,5 cm Breite: 13,4 cm

	Höhe: 23,8 cm
Gewicht:	2,01 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **EUROLITE Linsentubus 19° für LED PFE-50**

Abstrahlwinkel:	19°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	19°
Gewicht:	250 g

#### **EUROLITE DMX-Interface für LED PFE-50**

Schutzart:	IP20
DMX-Kanäle:	2
Ansteuerung:	DMX; Master/Slave Funktion
Gehäusefarbe:	Schwarz
Gewicht:	120 g