



Features:

Logistic

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 4-Punkt-Traverse

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2500 4-Punkt-Traverse

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm

- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 4-Punkt-Traverse

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 3-Wege-Ecke 90°

4-Punkt Traversensystem

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male

- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Konus**
- M8 Gewinde

ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint

QUICK-LOCK Satz

- Zubehör für das robuste Traversensystem mit QUICK-LOCK
- Für Benutzung mit TRI/QUAD System
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe

Technische Daten:

Gewicht: 157,34 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 4-Punkt-Traverse

Aufbau: Einfache Montage

Gurtrohr: 50 mm x 2 mm

Schweißverfahren: WIG-Puls

Schweißmaterial: AlMg 5

Rohrmaterial: AlMgSi1 T6

Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 200 cm Breite: 29 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	10,80 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2500 4-Punkt-Traverse

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Rohrmaterial:	AlMgSi1 T6
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 250 cm Breite: 29 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	11,85 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 4-Punkt-Traverse

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Rohrmaterial:	AlMgSi1 T6
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 300 cm Breite: 29 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	14,2 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 3-Wege-Ecke 90°

Aufbau:	Einfache Montage
Eckwinkel:	90°
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 50 cm Breite: 50 cm Höhe: 50 cm
Gewicht:	7,95 kg

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male

Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Gewicht:	1,45 kg
Gewinde:	M8 Gewinde

ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint

Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Gewicht:	0,09 kg

Lieferumfang:**4 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 4-Punkt- Traverse**

1 x Verbinderset

4 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2500 4-Punkt- Traverse

1 x Verbinderset

2 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 4-Punkt- Traverse

1 x Verbinderset

4 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082L-30 3-Wege-Ecke 90°

2 x Verbinderset

8 x ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint

2 x Splint
2 x Bolzen