

EUROLITE Set PAR-16 Spot ws + GU-10 230V COB 7W 6400K

PAR-16-Gehäuse mit GU-10-Sockel inklusive Speziallampe für Show-Effekte

Art.-Nr.: 20000106

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 weiß

PAR-16-Gehäuse mit GU10 Sockel (mit Kabel + Stecker)

- Mini-Scheinwerfer für GU-10 Lampe
- Farbfilter können vorgesetzt werden
- Ansteuerbar über plug and play
- Für PAR 16

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Filterrahmen, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

OMNILUX GU-10 230V COB 7W 6400K

Speziallampe für Show-Effekte

- Ersatzlampe für Eurolite PAR-16 Scheinwerfer: 50850340 EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 silber, 50850350 EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 schwarz, 50850352 EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 weiß
- Heißzündfähig
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 340 g

EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 weiß

| | |
|---------------------------------|--|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | Max. 75 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Aufbau Kabel: | 3 x 0,75 mm ² H05SS-F |
| Kabellänge: | Ca. 0,4 m |
| Socket/Fassung: | GU10 |
| Lampenart: | Frei bestückbar |
| Farberzeugung: | Über Farbfilter-Rahmen |
| Ansteuerung: | Plug and play |
| Bauform: | PAR-16 |
| Gehäusefarbe: | Weiß |
| Material: | Aluminium, 1 mm |
| Aufnahme im Scheinwerfer: | 7,8 cm x 7,8 cm |
| Maße: | Länge: 17 cm Breite: 11 cm Höhe: 13 cm |
| Gewicht: | 300 g |
| Montagebügel | |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 2 x Ø10mm |
| Material: | Aluminium, 3 mm |
| Filterrahmen | |
| Form: | Achteckig |
| Material: | Aluminium |
| Farbe: | Weiß |
| Maße: | Länge: 7,7 cm Breite: 7,7 cm Durchmesser: Ø 5,3 cm |
| Gewicht: | 10 g |

OMNILUX GU-10 230V COB 7W 6400K

| | |
|----------------------|---|
| Betriebsspannung: | 230 V, 220 - 240 V |
| Nennleistung: | 7 W |
| Socket/Fassung: | GU10 |
| Lampenart: | LED-Lampe; Klarglaslampe; Hochvoltlampe |
| Lampenspezifikation: | Heißzündfähig |
| Abstrahlwinkel: | 90° |
| Lichtfarbe: | Weiß |
| Farbtemperatur: | 6400K |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Anlaufzeit: | 1 s |
| Bauform: | Reflektor; Stiftsockel |
| Betriebstemperatur Max.: | 40° C |
| Betriebstemperatur Min.: | 20° C |
| Brennstellung: | S180 (Universal) |
| Lebensdauer: | 30000 h |
| Lichtstrom: | 550 lm |
| Maße (LxD): | 72x51 mm |
| Gewicht: | 40 g |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Energieeffizienzklasse (A++ - E): | A+ |