



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE PAR-38 Spot sw

PAR-38-Gehäuse mit E27 Sockel (mit Kabel + Stecker)

- Hitzeisolierte Feststellschraube
- Präziser Lichtaustritt
- Kräftige Kabelzugentlastung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- Für PAR 38

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Filterrahmen, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

OMNILUX PAR-38 230V SMD 15W E-27 LED 2700K

PAR-38 Lampe

- Einfache Montage
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne

Lieferumfang

- 1 x Leuchtmittel

Technische Daten:

Gewicht: 1,06 kg

EUROLITE PAR-38 Spot sw

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: Max. 85 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

Aufbau Kabel: 3 x 0,75 mm² H05SS-F

Kabellänge: Ca. 0,9 m

Sockel/Fassung: E27

Lampenart: Frei bestückbar

Farberzeugung: Über Farbfilter-Rahmen

Ansteuerung: Plug and play

Bauform: PAR-38

Gehäusefarbe: Schwarz

Aufnahmesystem: Montagebügel

Material: Aluminium; Metall

Aufnahme im Scheinwerfer: 17,2 cm x 17,2 cm

Maße: Breite: 19 cm
Tiefe: 19 cm
Höhe: 21,5 cm

Gewicht: 0,70 kg

Montagebügel

Durchmesser Befestigungslöcher: 2 x Ø12mm

Material: Metall, 2 mm

Filterrahmen

Durchmesser Befestigungslöcher: 2 x Ø8mm

Material: Metall

Maße: Länge: 17 cm
Breite: 17 cm
Durchmesser: Ø 14 cm

Gewicht: 0,12 kg

OMNILUX PAR-38 230V SMD 15W E-27 LED 2700K

Betriebsspannung: 230

Nennleistung: 15 W

Sockel/Fassung: E27

Lampenart: LED-Lampe; Reflektorlampe

Abstrahlwinkel: 60°

Aufbau: Einfache Montage

Lichtfarbe: Weiß

Farbtemperatur:	2700K
Farbwiedergabeindex (CRI):	81 Ra
Anlaufzeit:	0,2 s
Bauform:	PAR-38
Betriebstemperatur Max.:	40° C
Betriebstemperatur Min.:	20° C
Brennstellung:	S180 (Universal)
Lebensdauer:	20000 h
Lichtstrom:	1250 lm
Wellenlänge:	608 nm
Lampenstrom:	0,155 A
Maße (LxD):	135x121 mm
Gewicht:	0,36 kg
Energieeffizienzklasse (A - G):	F
EPREL-Nr:	1042577