

EUROLITE Set DMX LED Operator 6 + 4x LED PS-4 HCL Spot

6-Farbscheinwerfer (RGBWA+UV) mit exakt darauf abgestimmtem Operator

Art.-Nr.: 20000110

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE DMX LED Operator 6 Controller

Einfacher Controller für 6 RGBWA+UV-LED-Scheinwerfer

- DMX-Controller zur einfachen Ansteuerung von gängigen 6-Kanal-LED- Scheinwerfern
- 6 Scheinwerfer oder Lichteffektgeräte mit RGBWA+UV-LEDs steuerbar
- 6 DMX-Kanäle (Rot/Grün/Blau/Weiß/Amber/UV) pro Gerät steuerbar
- Reihenfolge der Weiß- und Amber-Funktion frei wählbar
- 6 Taster für direkte Farbwahl und Farbabfolgen (Chases)
- 18 Taster für vorprogrammierte Farb-Presets
- Interner Speicher für 1 Szene
- Auto-, Fade- und Makro-Modus
- Fade- und Speed-Time getrennt einstellbar
- Master-Fader
- Strobe-Funktion mit regelbarer Geschwindigkeit
- Blackout-Funktion
- Tischpultgehäuse
- Kann bis zu 36 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Tischpultgehäuse

EUROLITE LED PS-4 HCL Spot

Kompakter, lüfterloser Scheinwerfer 12-W-6in1-LEDs (RGBWA+UV)

- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- Mikrofonempfindlichkeit über Control Board einstellbar

Logistic

- Funktionen: statische Farben, RGBAW+UV-Farbmischung, UV-Effekte, Auto Modus, interne Programme, Dimmer und Strobe-Effekte einstellbar über DMX, Master/Slave
 - Ausgestattet mit 4 x 12-W-LEDs in Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß und UV
 - Für hängende als auch stehende Installation geeignet
 - Komfortable Adressierung und Einstellung über Control Board mit LED-Anzeige und 4 Bedientasten
 - Zusätzliche Steuermöglichkeit über EUROLITE IR-7 Fernsteuerung, im Lieferumfang enthalten
 - IEC-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
 - Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
 - 4 leistungsstarke LEDs 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
 - Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
 - Bereits vorprogrammiert bei Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 23°
 - Geräuschloser Betrieb
- Lieferumfang**
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

Technische Daten:

Gewicht: 8,71 kg

EUROLITE DMX LED Operator 6 Controller

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Pinbelegung:	Innen + / außen -
Gesamtanschlusswert:	4 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:	Ausgabe 36
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Gehäusefarbe:	Schwarz
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 40 cm Tiefe: 15 cm Höhe: 7 cm
Gewicht:	1,60 kg

EUROLITE LED PS-4 HCL Spot

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	33 W
Schutzart:	IP20

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	4 x 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	4; 10
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:	23°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	23°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	42°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 18,9 cm Tiefe: 11,7 cm Höhe: 19,6 cm
Gewicht:	1,78 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte