



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE DF-40 LED-Display 92x92

Ultraflaches und flexibles LED-Display

- Ultraflaches und flexibles LED-Display für helle und farbenfrohe Darstellung von Videos und Grafiken
- Lässt sich flexibel biegen, rollen und falten für Wellen-, Kreis-, Säulen- und Winkelformen
- 4 Millimeter dünn und 800 Gramm leicht für komfortablen Transport und einfache Installation
- 40 mm Pixelabstand (pixelfreie Darstellung ab 40 m Betrachtungsabstand)
- Geeignet für die Installation an Theken, Säulen und Rückwänden in Shops und Clubs, auf Messen und in vielen anderen Umgebungen
- Erweiterbar zu großen Videodisplays für großflächige Werbung
- Steuerung per Netzwerkprotokoll im Live-Modus über PC-Software oder im Standalone-Modus über Medienplayer (Zubehör)
- Steuerung auch per MADRIX, DMX und Artnet möglich
- Großer Einsatzbereich von -20° bis +50° C
- 484 leistungsstarke LEDs SMD 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Ansteuerbar über DMX

EUROLITE DF Kontrollsystem

Steuereinheit für DF-40 LED-Display

- Steuereinheit und PC-Software zur Steuerung von DF-40 LED-Displays
- Live-Betrieb mit einem netzwerkfähigem Computer oder Standalone-Betrieb mit dem separat erhältlichen Medienplayer (80503610)
- Mit der beliegenden Lichteffect-Software erstellen Sie beeindruckende Lichtshows für Ihre Displays

Logistic

- Ethernet-Eingang und -Ausgang, LAN-Kabel inklusive

EUROLITE DF Netzteil

Einbaunetzgerät für DF-40 LED-Displays

- Einbaunetzgerät im Aluminiumgehäuse für DF-40 LED-Displays
- Je DF-40 LED-Display wird ein Netzteil benötigt
- Schraubklemmen
- Kurzschlussfest, überlastsicher
- Übertemperaturschutz

Technische Daten:

Gewicht: 5,60 kg

EUROLITE DF-40 LED-Display 92x92

Gesamtanschlusswert: 40,00 W

LED: 484 x SMD 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)

Ansteuerung: DMX

Maße: Breite: 92,5 cm
Tiefe: 4 cm
Höhe: 92 cm

Gewicht: 600 g

Auflösung: 22 x 22 Pixel

Pixelabstand: 40 mm

Pixel-Konfiguration: Tricolor-RGB-LEDs

Anzeigemodus: synchron zum PC, oder asynchron per Medienplayer

Helligkeit: R 250-1000 mcd, G 500-1650 mcd, B 80-500 mcd

Blickwinkel: 120°

Aktualisierungsrate: 400 Cycles/s

Farben: 16,7 Millionen (R 256, G 256, B 256)

Betriebstemperatur: -20° bis 50°C

Maße (L x B x H): 925 x 920 x 4 mm

Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE DF Kontrollsystem

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 10,00 W

Maße: Breite: 16 cm

	Tiefe: 15,5 cm Höhe: 5 cm
Gewicht:	1,10 kg
Signaleingang:	RJ45, CAT5e
Signallink:	RJ45, CAT5e
Anzahl Displays:	max. 6 pro Steuereinheit
Reihenschaltung:	max. 255 Steuereinheiten im PC-Betrieb max. 48 Steuereinheiten im Medienplayer-Betrieb
Pixel:	max. 3072
Maße (L x B x H):	160 x 155 x 50 mm
Systemanforderungen:	Windows XP, Vista oder 7 Separate Netzwerkkarte (100 Mbit/s)

EUROLITE DF Netzteil

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Maße:	Breite: 23 cm Tiefe: 15,5 cm Höhe: 5 cm
Gewicht:	900 g
Ausgangsspannung:	5 V DC
Ausgangsstrom:	40 A
Maße (L x B x H):	230 x 155 x 50 mm