



Features:

EUROLITE LED TMH-15 Moving-Head Zoom Wash

4in1-Moving-Head-Wash mit Zoom und 15-W-4in1 RGBW-LEDs

- Ausgestattet mit sieben 15-W-Quadcolor-LEDs mit RGBW-Farben
- Kompaktes Leichtgewicht
- Motorischer Zoom mit 11°- 55° Abstrahlwinkel
- Farbpresets
- Positionierung innerhalb 630° PAN und 200° TILT
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Masterdimmer
- Interne Programme
- Strobe-Effekt mit 1-18 Blitzen pro Sekunde
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Automatische Positionskorrektur
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Control-Board mit grafischer LCD-Anzeige zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Programm, Reset
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone
- Flimmerfrei

Logistic

ROADINGER Flightcase 4x TMH-15 mit Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen

- Passend für 4 Geräte und Zubehör
- Zusätzliches Zubehörfach
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Hochwertige Verarbeitung mit 7 mm Birkenmultiplexholz, dunkelbraun laminiert
- Aluminiumprofilrahmen (25 mm) mit abgerundeten Ecken
- Dreischenkige, mittelgroße Stahlkugelecken
- Deckel mit 2 Feststellscharnieren
- 2 große, verchromte Butterfly-Schlösser
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 mit Feststellbremse
- 4 Stapel-Einbauschalen zum Stapeln der Cases
- Lenkrollen
- Markenhardware
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 44,60 kg

EUROLITE LED TMH-15 Moving-Head Zoom Wash

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	130 W
Lampenart:	LED-Lampe
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone
Fixtures vorhanden für:	Light'J; LED PC-Control 512
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	11 - 28°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	25 - 55°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng rot (R) 3m: 702 lx, 6m: 182 lx Eng grün (G) 3m: 1131 lx, 6m: 298 lx Eng blau (B) 3m: 185 lx, 6m: 50 lx Eng kaltweiß (CW) 3m: 1139 lx, 6m: 304 lx Eng alle 3m: 2272 lx, 6m: 600 lx Weit rot (R) 3m: 157 lx, 6m: 42 lx Weit grün (G) 3m: 238 lx, 6m: 65 lx Weit blau (B) 3m: 54 lx, 6m: 15 lx Weit kaltweiß (CW) 3m: 329 lx, 6m: 91 lx Weit alle 3m: 562 lx, 6m: 155 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 25 cm Tiefe: 15 cm Höhe: 33,5 cm
Gewicht:	5,35 kg
DMX-Kanäle:	13
DMX-Anschluss:	3-pol XLR

Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Blitzrate:	18 Hz
LED-Typ:	Cree 15-W-QCL
LED-Anzahl:	7
Max. Schwenkbewegung (PAN):	630°
Max. Kippbewegung (TILT):	200°
Abstrahlwinkel:	11° - 28°
Maße (L x B x H):	150 x 250 x 335 mm
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x TMH-15 mit Rollen

Maximale Last:	100 kg
Transporthilfe:	Lenkrollen
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Maße:	Breite: 76 cm Tiefe: 61,5 cm Höhe: 42 cm
Gewicht:	23,20 kg
Wandstärke:	7 mm
Außenmaße (B x T x H):	760 x 615 x 420 mm
Fachmaße (B x T x H):	125 x 280 x 300 mm
Zubehörfach (B x T x H):	100 x 610 x 320 mm

Lieferumfang: