

EUROLITE Set 2x LED PFE-120 3000K + Case

2x PRO-Profil-Scheinwerfer mit 120-W-Warmweiß-LED inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000159

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED PFE-120 3000K Profile Spot

PRO Profil-Scheinwerfer, 120-W-Warmweiß-LED, Zoom, Blendschieber

- Professioneller Bühnenscheinwerfer
- Standalone- oder DMX-Betrieb
- Bedienfeld mit LCD-Anzeige zur einfachen Konfiguration
- Master-/Slave-Funktion
- Strobe-Effekt
- Elektronischer Dimmer (0-100%)
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Manuell fokussierbar
- Manueller Zoom 14-41°
- Farbfilterrahmen und 4 Profilschieber im Lieferumfang enthalten
- Schwenkbarer Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 1 leistungsstarke LED 120 W COB (Chip-on-board) Warmweiß (WW)
- Im 3 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
- Mit einem Abstrahlwinkel von 14° - 41°
- LCD Display zur einfachen Bedienung

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Filterrahmen, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Stecker

Logistic

ROADINGER Flightcase 2x PFE-100/120

PRO Flightcase für 2 x PFE-100/120

- Mit Zubehörfach
- Mit 2 Gerätefächer
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 Stapelschalen im Deckel
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 48,60 kg

EUROLITE LED PFE-120 3000K Profile Spot

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	120 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 120 W COB (Chip-on-board) Warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	3000K
DMX-Kanäle:	3
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:	14° - 41°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	14 - 41°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	14 - 41°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Länge: 61,5 cm Breite: 28 cm Höhe: 42 cm
Gewicht:	11,10 kg

Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 2x PFE-100/120

Maximale Last:	100 kg
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriffe:	4 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	34 cm x 29 cm x 56,5 cm
Zubehörfach:	69 cm x 14 cm x 56,5 cm
Innenmaße:	69 cm x 40 cm x 56,5 cm
Maße:	Breite: 73 cm Tiefe: 44,5 cm Höhe: 87 cm
Gewicht:	22,80 kg