

EUROLITE Set 2x LED THA-40PC sw + Case

2x lüfterloser PC-Scheinwerfer inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000164

GTIN:



Listenpreis: 1034.11 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE LED THA-40PC Theater-Spot sw

Lüfterloser PC-Scheinwerfer (DMX), 57-W-LED in Warmweiß, Farbwiedergabe (CRI) >90

- 1 leistungsstarke LED 57 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11° - 48°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Dimmer elektronisch; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light 'J'; Light Captain
- GummifüÙe
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Installation; Bühne; Theater
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Flügelbegrenzer, 1 x Filterrahmen, 1 x Bedienungsanleitung

ROADINGER Flightcase 2x THA-40 PC

Truhen-Case, PRO-Version

- Mit Zubehörfach

Logistic

- Mit 2 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 15,85 kg

EUROLITE LED THA-40PC Theater-Spot sw

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	40 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Sicherung:	5 x 20 mm, T Sicherung auswechselbar
LED:	1 x 57 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	3100K
DMX-Kanäle:	1; 2
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light J; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	11° - 48°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	11 - 37°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	17 - 48°
Farbwiedergabeindex (CRI):	91 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng 3m: 1656 lx, 6m: 424 lx Weit 3m: 348 lx, 6m: 103 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Transporthilfe:	GummifüÙe
Material:	Aluminiumguss
Aufnahme im Scheinwerfer:	13,1 cm x 13,1 cm
MaÙe:	Länge: 27,5 cm

	Breite: 20,5 cm Tiefe: 25 cm
Gewicht:	3,85 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1 m
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm; 2 x Ø6mm
Material:	Metall, 3 mm
Flügelbegrenzer	
Material:	Aluminium, 1,5 mm; Metall
Ring Durchmesser:	Außen: 12,9 mm Innen: 10,9 mm
Filterrahmen	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø4mm
Form:	Achteckig
Material:	Aluminium, 0,8 mm
Maße:	Breite: 13 cm Höhe: 13 cm Durchmesser: Ø 10,5 cm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 2x THA-40 PC

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:	16 cm x 31 cm x 12 cm
Zubehörfach:	10,5 cm x 31 cm x 18 cm
Innenmaße:	60 cm x 31 cm x 20 cm
Maße:	Breite: 64,5 cm Tiefe: 35 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	8,15 kg