



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED KLS Laser Bar PRO FX-Lichtset

Bar mit 2 starken Derbys und Spots, weißen/UV Strobe-LEDs, Laser (RG, 2M)

- Leistungsstärkere Version mit hoher Lichtleistung und zusätzlichen UV-LEDs
- Kompaktes Leichtgewicht
- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
- 2 Laserdioden projizieren hunderte rote und grüne Laserstrahlen
- 2 rotierende Derbys für Spiegelkugelleffekte
- Beim Einsatz von Nebel kommt dieser Effekt besonders gut zur Geltung
- Laser; Strahlen-Effekt; Flower-Effekt; UV-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 39 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Funkfußschalter; Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW 1; Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Mit Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Clubs/Tanzschulen; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ

Laser

- Laserklasse 2M
 keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich

Scheinwerfer

- 6 leistungsstarke LEDs 6 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
 Spots einzeln ansteuerbar

Logistic

- Mit einem Abstrahlwinkel von 13°
Lichteffekt
- 6 leistungsstarke LEDs 2 W SMD 8072 R/G/B
 Spots einzeln ansteuerbar
Leiste
- 4 leistungsstarke LEDs 2 W SMD 8072 2in1 BCL CW/UV (homogene Farbmischung)
 LEDs einzeln ansteuerbar
Lieferumfang
- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Fernbedienung, 1 x Fußschalter, 2 x Rändelschraube, 2 x Unterlegscheibe, 2 x Montagebügel, 2 x Batterie, 1 x Tasche

OMNITRONIC M-3 Boxenhochständer

Boxenhochständer, bis 180 cm ausziehbar, Maximallast 30 kg

- Standfester Boxenhochständer für den mobilen Einsatz
- Höhenverstellbar

Lieferumfang

- 1 x Stativ, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Gewicht:	13,20 kg
----------	----------

EUROLITE LED KLS Laser Bar PRO FX-Lichtset

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	150 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3,15 A
Lampenart:	LED-Lampe
DMX-Kanäle:	3; 5; 10; 28
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Funkfußschalter; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	EASY SHOW 1; Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Montagebügel
Maße:	Breite: 1,030 cm Tiefe: 6,1 cm Höhe: 38,7 cm

Gewicht:	10,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Netzkabel/Stromkabel	
Kabellänge:	3 m
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Fußschalter	
Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6F22 Zink-Kohle beiliegend
Laser	
Laserklasse:	2M
Laserfarbe:	R/G
Lasermodul:	Rot (R) 100 mW 650nm Grün (G) 30 mW 532nm
Lichteffekt	
LED-Typ:	6 x 2 W SMD 8072 R/G/B
Blitzrate:	0 - 30 Hz
Scheinwerfer	
LED-Typ:	6 x 6 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Abstrahlwinkel:	13°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	13°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	20°
Leiste	
LED-Typ:	4 x 2 W SMD 8072 2in1 BCL CW/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 30 Hz

OMNITRONIC M-3 Boxenhochständer

Maximale Tragfähigkeit:	30 kg
Höhe:	Maximal: 182 cm Minimal: 100 cm
Aufnahmesystem:	Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Material:	Stahl (pulverbeschichtet)
Farbe:	Schwarz, lackiert
Gewicht:	3,20 kg