

## EUROLITE Set 4x AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX + Case mit Ladefunktion Art.-Nr.: 20000180

4x lichtstarkes Uplight mit 4 x 8-Watt-4in1-LEDs inklusive PRO Flightcase mit Ladefunktion GTIN:



**Listenpreis: 1724.31 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

#### EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX

Lichtstarkes Uplight mit 4 x 8-Watt-4in1-LED und QuickDMX-Transceiver

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Betriebsdauer bis zu 9,5h je nach verwendetem Programm
- 4 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; QuickDMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 22°
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Bereits vorprogrammiert bei Light' J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Mit Bügel zum Aufstellen am Boden
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

### Logistic

## ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4 QuickDMX mit Ladefunktion

Truhen-Case mit Lenkrollen

- Mit 4 Gerätefächern
- Mit Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 9 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 Stapelschalen im Deckel
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### Lieferumfang

- 1 x Case, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

## Technische Daten:

---

### EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Stromversorgung:           | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Gesamtanschlusswert:       | 50 W   |
| Schutzart:                 | IP20   |
| Schutzklasse:              | SK I   |
| Stromanschluss:            | Batterie/Akku<br>Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Kabellänge:                | Ca. 1 m  |
| Stromausgang:              | 1 x P-Con (grau), Einbauversion  |
| Akkutyp:                   | 1 x Lithium-Ion 14,8 V, 7800 mAh, 115,44 Wh  |
| Akku:                      | Betriebsdauer bis zu 9,5h je nach verwendetem<br>Programm<br>Ladedauer 3h  |
| Lampenart:                 | LED-Lampe  |
| LED:                       | 4 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene<br>Farbmischung)  |
| DMX-Kanäle:                | 3; 4; 6; 8; 10   |
| DMX-Eingang:               | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP   |
| DMX-Ausgang:               | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP   |
| Kühlung:                   | Passive Konvektionskühlung   |
| Ansteuerung:               | DMX; Stand-alone; QuickDMX; IR-<br>Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon   |
| Vorprogrammiert bei:       | Light´J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR<br>4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY<br>OPERATOR DELUXE; Light Captain                    |
| Projektion:                | Flimmerfrei  |
| Trägerfrequenz:            | 2,4 GHz  |
| Abstrahlwinkel:            | 22°  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 22°  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 32°  |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz  |
| Aufnahmesystem:             | Bügel zum Aufstellen am Boden                        |
| Maße:                       | Breite: 16,7 cm<br>Tiefe: 13,8 cm<br>Höhe: 18,8 cm   |
| Gewicht:                    | 3,59 kg  |
| Geräuschklassifizierung:    | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                       |
| Fernbedienung               |  |
| Batterie:                   | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut |
| Rechtliche Spezifikationen  |  |
| Spezialprodukt:             | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen   |
| Verwendungszweck:           | Beleuchtung für Show-Effekte                         |

#### **ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4 QuickDMX mit Ladefunktion**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Stromversorgung:       | 100-240 V AC, 50/60 Hz  |
| Gesamtanschlusswert:   | Max. 1150 W   |
| Stromanschluss:        | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Gerätesicherung:       | 5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar  |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm   |
| Klappgriff:            | 2 Stück   |
| Feststellscharnier:    | 2 Stück   |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 2 Stück  |
| Transporthilfe:        | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse<br>4 x Stapelschalen im Deckel                                     |
| Material:              | Schichtholz mehrlagig verleimt, 9 mm  |
| Farbe:                 | Schwarz, laminiert  |
| Gerätefach:            | 18 cm x 19,5 cm x 17 cm   |
| Zubehörfach:           | 9,5 cm x 41 cm x 17 cm  |
| Innenmaße:             | 49,5 cm x 41 cm x 17 cm   |
| Maße:                  | Breite: 63 cm<br>Tiefe: 47,5 cm<br>Höhe: 38,50 cm   |
| Gewicht:               | 14,65 kg  |