



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE LED PMC-25x10W COB RGB 25°

PRO COB-Performance Cluster mit 5 x 5 Matrix

- Bedienbar im Standalone-Modus über Steuereinheit mit LCD-Anzeige oder im DMX Modus über jeden handelsüblichen DMX-Controller (belegt max. 79 Kanäle)
- 3, 4, 5, 75, 78 oder 79 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Ausgestattet mit 25 x 10-W-COB-LEDs in den Farben Rot, Grün und Blau
- Jede LED kann einzeln angesteuert werden
- Funktionen: statische Farben, RGB-Farbmischung, automatischer Farbwechsel, interne Programme, Dimmer und Strobe-Effekt einstellbar über DMX, Master/Slave
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) regelbar
- Weißabgleich einstellbar
- Verschiedene Patterns über DMX ermöglichen einzigartige Lichtspiele
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LCD-Anzeige und 4 Bedientasten
- Arretiermöglichkeit am Montagebügel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel mit Schutzkontaktstecker
- Ansteuerbar über DMX; RDM; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; Light Captain

### Logistic

#### ROADINGER Flightcase 4x PMC-25

PRO Flightcase

- Innenraum aufgeteilt für 4 x PMC-25
- Passend für EUROLITE LED PMC-25x10W COB RGB 25°
- Innenraum und Deckel (nicht abnehmbar) mit Schaumstoffpolsterung
- Hochwertige Verarbeitung mit 7 mm mehrschichtig verleimtem Birkenmultiplexholz, dunkelbraun laminiert
- Aluminiumprofilrahmen (25 mm) mit abgerundeten Ecken
- Dreischenkige, mittelgroße Stahlkugelecken
- 2 Feststellscharniere
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- 4 Case-Klappgriff
- Lenkrollen
- Markenhardware
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

---

Gewicht: 73,00 kg

---

### EUROLITE LED PMC-25x10W COB RGB 25°

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	290,00 W
Schutzart:	IP20
Lampenart:	LED-Lampe
Ansteuerung:	DMX; RDM; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light´J; Light Captain
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	25°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 43,1 cm Tiefe: 17,9 cm Höhe: 44,8 cm
Gewicht:	11,45 kg
DMX-Kanäle:	3/4/5/75/78/79
DMX-Anschluss:	5-pol und 3-pol XLR
Blitzrate:	18 Hz
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Anzahl:	25
LED-Typ:	Array Cluster 10 W, RGB
Abstrahlwinkel:	25°
Maße (B x T x H):	431 x 178,8 x 448 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

### ROADINGER Flightcase 4x PMC-25

Maximale Last:	100 kg
Transporthilfe:	Lenkrollen
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Maße:	Breite: 1 m Tiefe: 50 cm Höhe: 65,5 cm
Außenmaße (L x B x H):	1000 x 500 x 655
Innenmaße (L x B x H):	955 x 450 x 425 mm
Maße Gerätefach (L x B x H):	195 x 450 x 425 mm
Gewicht:	26,6 kg