



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED BAR-1250 RGB+UV 4in1

LED-Leiste (1,1m) mit 12 x 5-W-4in1 QCL RGB/UV LED

- Ausgestattet mit zwölf QCL-LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau, und UV
- 1, 3, 4, 6, 7 oder 12 DMX-Kanäle wählbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Anzeige
- Zusätzliche Steuermöglichkeit über EUROLITE IR-8 Fernsteuerung, im Lieferumfang enthalten
- Funktionen: statische Farben, RGBUV-Farbmischung, interne Programme, Dimmer und Strobo-Effekt einstellbar über DMX, Master/Slave
- Im 12-Kanal-Modus können LED-Gruppen (jeweils 4 LEDs) individuell angesteuert werden
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Hängende oder stehende Montage möglich
- Arretiermöglichkeit an den Bügeln
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- Anschlussfertig über beiliegende Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
- 12 leistungsstarke LEDs 5 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°

Lieferumfang

- 1 x Fernbedienung

Logistic

ROADINGER Flightcase EC-B252 4x LED BAR-252 RGB

Koffer-Case

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- Robuster Tragegriff
- 3 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 23,67 kg

EUROLITE LED BAR-1250 RGB+UV 4in1

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 55 W

Schutzart: IP20

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Stromausgang: 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion

Lampenart: LED-Lampe

LED: 12 x 5 W high-power 4in1 QCL RGB/UV
(homogene Farbmischung)

DMX-Kanäle: 1; 3; 4; 6; 7; 12

DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion

DMX-Ausgang: 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion

Ansteuerung: Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung;
Musiksteuerung über Mikrofon

Vorprogrammiert bei: Light`J; LED PC-Control 512

Projektion: Flimmerfrei

Abstrahlwinkel: 20°

Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 20°

Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 38°

Gehäusefarbe: Schwarz

Maße: Länge: 1,1 m
Tiefe: 8 cm
Höhe: 6,2 cm

Gewicht: 3,19 kg

Fernbedienung

Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan
eingebaut

Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase EC-B252 4x LED BAR-252 RGB

Maximale Last:	25 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Tragegriff:	1 Stück
Feststellscharnier:	3 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert; dunkelbraun, laminiert
Innenmaße:	1,08 m x 44 cm x 7,5 cm
Gerätefach:	1,08 m x 6,5 cm x 7,5 cm
Maße:	Breite: 1,17 m Tiefe: 48 cm Höhe: 17 cm
Gewicht:	10,90 kg