EUROLITE Party Set 2

Art.-Nr.: 20000270

GTIN:

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LAS-15 Shorty Dot RG

Kleiner Party-Showlaser, Laserklasse 2M

- Kleiner Showlaser sorgt für Stimmung auf der nächsten Party
- 2 Laserdioden projizieren tausende rote und grüne Sterne
- Laserklasse 2M: keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich
- Musik- oder Auto-Modus mit einstellbarer Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt
- Bequeme Steuerung per IR-Fernbedienung
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon mit Empfindlichkeitsregler
- Inkl. 2 Montagebügeln
- Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil
- Laserklasse 2M <BR> keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
  Lieferumfang
- 1 x Fernbedienung

EUROLITE LED Party UV Bar-9

Einfache UV-Leiste mit 9 x 1-W-ultraviolett (UV)-LED

- Bestens geeignet zu Beleuchtungs- und Dekorationszwecken
- Schmales Gehäuse
- 9 leistungsstarke LEDs 1 W high-power ultraviolett (UV)
- UV-Effekt

Logistic

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Ein-/Aus-Schalter am Anschlusskabel
- Mit einem Abstrahlwinkel von 30°
- Mit Montagebügel
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; stehend

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 2 x Montagebügel, 1 x Bedienungsanleitung

EUROLITE LED PARty Spot

Kompakter Scheinwerfer mit 12 x 1-W-R/G/B/W-LED und DMX

- 12 leistungsstarke LEDs 1 W high-power R/G/B/W
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel Programme; Pulseffekt einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- 7 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 18 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Kleinverleih
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Lichteffekt, 1 x Montagebügel, 2 x Schrauben, 2 x Unterlegscheibe, 1 x Bedienungsanleitung

EUROLITE LED Party Strobe 36

Ultrakompaktes Party-Strobe mit Hochleistungs-LEDs

- Party-Strobe mit 36 weißen LEDs (SMD 5050)
- Ideal für Dekorationen oder Partyräume
- Kleinste Abmessungen, geringes Gewicht
- Auto- oder Musikmodus wählbar
- Integriertes Mikrofon mit Empfindlichkeitsregler
- Variable Blitzrate: 1-8 Blitze/Sekunde
- Preiswert, portabel und benutzerfreundlich
- 36 leistungsstarke LEDs SMD 5050 kaltweiß (CW)
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone

EUROLITE NH-10 Dunstnebelmaschine

Kompakte Dunstnebelmaschine mit 400 W, Fernbedienung & einstellbarem Ausstoß-Volumen

- Ausstoßvolumen regelbar
- Stabiles Metallgehäuse
- Kurze Aufwärmzeit
- Ausstoßweite: Ca. 2 m
- Mit Füllstandsanzeige
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Ansteuerbar über kabelgebundene Fernsteuerung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Behälter, 1 x Filter

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

EUROLITE Smoke Fluid -A2D- Action Nebelfluid 1l

Für Nebeleffekt mit geringer Dichte und Standzeit

- Geruchsneutral
- Gefahrstofffreie Zusammensetzung ohne Glyzerin und DEG
- Umwelttoxikologisch unbedenklich
- Nicht gesundheitsschädlich
- Gut biologisch abbaubar gemäß OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Nicht entzündlich, keine Transportbeschränkungen, kein Gefahrgut
- Unterliegt ständiger Kontrolle
- Bewährte Qualität
- Nebelfluid auf Wasserbasis gebrauchsfertig
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Kleinverleih; Partykeller; Clubs/Tanzschulen

Technische Daten:

Gewicht:	6,53 kg

EUROLITE LAS-15 Shorty Dot RG

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 1000 mA
Gesamtanschlusswert:	10 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
Laserklasse:	2M
Laserfarbe:	R/G
Lasermodul:	Grün (G) 15 mW Rot (R) 10 mW
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 121,5 cm Tiefe: 13 cm Höhe: 12 cm
Gewicht:	0,61 kg
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

EUROLITE LED Party UV Bar-9

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Gesamtanschlusswert:	20 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:	Ca. 1 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	9 x 1 W high-power ultraviolett (UV)
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Ein-/Aus-Schalter am Anschlusskabel
Abstrahlwinkel:	30°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	30°
Wellenlänge:	398 nm
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	2x Montagebügel
Material:	Metall
Maße:	Länge: 50 cm Tiefe: 6,5 cm Höhe: 6,5 cm
Gewicht:	0,66 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0 bei 1 m
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm; 1 x Ø6mm
Material:	Aluminium, 2 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE LED PARty Spot

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	15 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker
Aufbau Kabel:	2 x 0,75 mm² H03VVH2-F
Kabellänge:	Ca. 0,9 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 1 W high-power R/G/B/W
DMX-Kanäle:	6
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	1 x Lüfter

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	10°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 15 cm Tiefe: 9 cm Höhe: 16 cm
Gewicht:	0,43 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø12mm; 2 x Ø8mm
Material:	Metall, 1 mm, lackiert
Farbe:	Schwarz, matt
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE LED Party Strobe 36

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	12 W
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker
Kabellänge:	1 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	36 x SMD 5050 kaltweiß (CW)
Blitzrate:	1 - 8 Hz
Ansteuerung:	Stand-alone
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	80°
Farbtemperatur:	6500K
Maße:	Breite: 10 cm Tiefe: 11 cm Höhe: 10 cm
Gewicht:	0,20 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE NH-10 Dunstnebelmaschine

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	400 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufwärmzeit:	Ca. 2,5 min
Ausstoßweite:	Ca. 2 m
Tankinhalt:	1 l Nebelfluid auf Wasserbasis fest eingebauter Tank
Fluidverbrauch:	Ca. 10 ml/min
Ansteuerung:	Kabelgebundene Fernsteuerung
Gehäusefarbe:	Silber
Maße:	Breite: 17,5 cm Tiefe: 34 cm Höhe: 19 cm
Gewicht:	3,20 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

EUROLITE Smoke Fluid -A2D- Action Nebelfluid 1l

Gebindegröße:	1 l
Fluid-Art:	Nebelfluid auf Wasserbasis gebrauchsfertig
Gewicht:	1,00 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.