

EUROLITE Set PAR-20 Spot sil + PAR-20 230V SMD 6W E-27 LED 6500K

PAR-20-Gehäuse mit E-27 Sockel inklusive PAR-20 Lampe

Art.-Nr.: 20000302

GTIN: 4026397601145



Features:

- 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen
- Kräftige Verschlüsse mit Zugfeder für sicheren Halt - trotzdem schnelles Öffnen des hinteren Gehäusedeckels und Austausch der Lampe
- Innen geschwärzter Tubus für präzisen Lichtaustritt
- Kräftige Kabelzugentlastung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Für PAR 20
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Messe- und Ladenbau; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- <p>OMNILUX PAR-20 230V SMD 6W E-27 LED 6500K
- <h2 class="featureSatz">PAR-20 Lampe</h2>Stärker bei gleichem Stromverbrauch
- Bessere Helligkeit und Lichtfarbe dank SMD-LED
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)

Logistic

EAN / GTIN: 4026397601145

Gewicht: 0,60 kg

Länge: 0,30 m

Breite: 0,22 m

Höhe: 0,21 m

Technische Daten:

Gewicht: 0,40 kg

Energieeffizienzklasse (A - G):

F

EUROLITE PAR-20 Spot silber

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 75 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:	Ca. 0,4 m
Sockel/Fassung:	E27
Lampenart:	Frei bestückbar
Farberzeugung:	Über Farbfilter-Rahmen
Ansteuerung:	Plug and play
Bauform:	PAR-20
Gehäusefarbe:	Silber
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Aluminium
Aufnahme im Scheinwerfer:	8,5 cm x 8,5 cm
Maße:	Breite: 15 cm Tiefe: 18 cm Höhe: 11,2 cm Durchmesser: Ø 8 cm
Gewicht:	0,32 kg
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø10mm
Material:	Aluminium, 3 mm
Material:	Aluminium
Maße:	Länge: 8,4 cm Breite: 8,4 cm Durchmesser: Ø 6,1 cm

OMNILUX PAR-20 230V SMD 6W E-27 LED 6500K

Betriebsspannung:	230
Nennleistung:	6 W
Sockel/Fassung:	E27
Lampenart:	LED-Lampe; Reflektorlampe
Abstrahlwinkel:	50°
Lichtfarbe:	Weiß
Farbtemperatur:	6500K
Farbwiedergabeindex (CRI):	81 Ra
Anlaufzeit:	0,2 s
Bauform:	PAR-20
Betriebstemperatur Max.:	40° C
Betriebstemperatur Min.:	20° C
Brennstellung:	S180 (Universal)

Lebensdauer:	20000 h
Lichtstrom:	510 lm
Wellenlänge:	454 nm
Lampenstrom:	0,053 A
Maße (LxD):	86x64 mm
Gewicht:	0,10 kg
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Energieeffizienzklasse (A - G):	F
EPREL-Nr:	1015317

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Filterrahmen
1 x Bedienungsanleitung