

## EUROLITE Set 4x AKKU IP Flat Light 1 chrom + Case

4x flacher Chrom-Scheinwerfer mit 15-W-RGBW-LED inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 20000350

GTIN: 4026397609479



**Listenpreis: 1474.41 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

#### EUROLITE AKKU IP Flat Light 1 cr

Flacher IP65-Scheinwerfer in chrom mit 1 x 15-W-4in1 QCL RGBW-LED, QuickDMX-Transceiver,

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Verchromtes Gehäuse
- Betriebsdauer bis zu 18h je nach verwendetem Programm
- 1 leistungsstarke LED 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; QuickDMX; IR-Fernbedienung; DMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 8°
- Mit Montagebügel
- OLED Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Kleinverleih; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Video- und Fotografie
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farben voreingestellt
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Geräuschloser Betrieb
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

#### Lieferumfang

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397609479

Gewicht: 12,20 kg

Länge: 0.82 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.52 m

- 1 x Gerät, 1 x Externes Netzteil, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Bedienungsanleitung

**ROADINGER Flightcase 4x AKKU Flat Light Serie**

Koffer-Case, PRO-Version

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- Robuster Tragegriff
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

**Technische Daten:**

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 10,65 kg |
|----------|----------|

**EUROLITE AKKU IP Flat Light 1 cr**

|                            |                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:           | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12,6V DC 2500 mA                                                                                                                |
| Schutzart:                 | IP65                                                                                                                                                      |
| Schutzklasse:              | SK III                                                                                                                                                    |
| Stromanschluss:            | Batterie/Akku<br>Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)                            |
| Akkutyp:                   | 2 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh                                                                                                                |
| Akku:                      | Betriebsdauer bis zu 18h je nach verwendetem Programm<br>Ladedauer 4h                                                                                     |
| Lampenart:                 | LED-Lampe                                                                                                                                                 |
| LED-Typ:                   | 1 x 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)                                                                                                 |
| DMX-Kanäle:                | 3; 4; 6; 8; 10                                                                                                                                            |
| Kühlung:                   | Passive Konvektionskühlung                                                                                                                                |
| Ansteuerung:               | Stand-alone; QuickDMX; IR-Fernbedienung; DMX                                                                                                              |
| Vorprogrammiert bei:       | Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Projektion:                | Flimmerfrei                                                                                                                                               |
| Trägerfrequenz:            | 2,4 GHz                                                                                                                                                   |
| Abstrahlwinkel:            | 8°                                                                                                                                                        |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 8°                                                                                                                                                        |
| Gehäusefarbe:              | Chrom                                                                                                                                                     |
| Aufnahmesystem:            | Montagebügel                                                                                                                                              |

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Displaytyp:                | OLED Display                                         |
| Maße:                      | Breite: 17,2 cm<br>Tiefe: 13,8 cm<br>Höhe: 6,4 cm    |
| Gewicht:                   | 1,63 kg                                              |
| Geräuschklassifizierung:   | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                       |
| Fernbedienung              |                                                      |
| Batterie:                  | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut |
| Rechtliche Spezifikationen |                                                      |
| Spezialprodukt:            | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen   |
| Verwendungszweck:          | Beleuchtung für Show-Effekte                         |

#### ROADINGER Flightcase 4x AKKU Flat Light Serie

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Aluminiumprofilrahmen: | 25 mm                                        |
| Tragegriff:            | 1 Stück                                      |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 1 Stück                   |
| Markenverwendung:      | Markenhardware                               |
| Material:              | Birkenmultiplexholz, 7 mm                    |
| Farbe:                 | Dunkelbraun, laminiert                       |
| Gerätefach:            | 8 cm x 19 cm x 10 cm                         |
| Zubehörfach:           | 38 cm x 6,5 cm x 12 cm                       |
| Innenmaße:             | 38 cm x 27 cm x 12 cm                        |
| Maße:                  | Breite: 42 cm<br>Tiefe: 31 cm<br>Höhe: 20 cm |
| Gewicht:               | 4,15 kg                                      |