

EUROLITE Set 2x LED THA-100F Theater-Spot + Case

2x Fresnel-Scheinwerfer, 100-W-Warmweiß-LED, extrem leise, DMX inklusive PRO Flightcase

Art.-Nr.: 2000360

GTIN:



Listenpreis: 1307.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE LED THA-100F Theater-Spot

Fresnel-Scheinwerfer (Stufenlinse), 100-W-Warmweiß-LED, extrem leise, DMX

- Lichteindruck einer herkömmlichen 750-W-Lampe
- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX-Interface
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LCD-Anzeige und vier Bedientasten
- Funktionen: Dimmer, Strobe-Effekt, Master/Slave-Betrieb
- Helligkeitsintensität und verschiedene Dimmerkurven über die Steuereinheit einstellbar
- Manueller Zoom
- Haltebügel zur Montage auf einem Stativ oder an einer Traverse
- Mit Farbfilterrahmen
- Optionale Flügelbegrenzer erhältlich
- Farbtemperatur 3200 K
- P-CON-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- LED: 1 x COB (Chip-on-board) 100 W Warmweiß (WW)
- Im 1; 3 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über temperaturgeregelten Lüfter
- Ansteuerbar über DMX
- Ist im EUROLITE LED PC-Control 512 Software; Light J Software bereits vorprogrammiert
- Flimmerfreie Projektion

Logistic

ROADINGER Flightcase 2x LED THA-100F/THA-120PC

PRO Flightcase für 2 x THA-100/120

- Passend für zwei Geräte

- Zusätzliches Zubehörfach
- Gerätefächer mit Schaumstoffpolsterung
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz, dunkelbraun laminiert
- Aluminiumprofilrahmen mit abgerundeten Ecken
- Dreischenkige Stahlkugelecken
- 2 Feststellscharniere
- 2 große, verchromte Butterfly-Schlösser
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- Made in Europe

Technische Daten:

Gewicht: 26,20 kg

EUROLITE LED THA-100F Theater-Spot

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	120 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x COB (Chip-on-board) 100 W Warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	3200K
DMX-Kanäle:	1; 3
Kühlung:	Temperaturgeregelten Lüfter
Ansteuerung:	DMX; EUROLITE LED PC-Control 512 Software; Light J Software
Abstrahlwinkel:	10 - 60°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	10 - 50°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	12 - 60°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Länge: 37 cm Breite: 33,5 cm Höhe: 26,5 cm
Gewicht:	6,30 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 2x LED THA-100F/THA-120PC

Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Zubehörfach:	10 cm x 33 cm x 38 cm
Fachmaße:	33 cm x 28,5 cm x 38 cm
Maße:	Breite: 76 cm Tiefe: 37 cm Höhe: 53 cm
Gewicht:	13,60 kg