

EUROLITE Set 4x LED THA-100F MK2 Theater-Spot + Case

Art.-Nr.: 2000363

4x Fresnel-Scheinwerfer, 100-W-Warmweiß-LED, CRI >90, leise, DMX inklusive PRO Flightcase

GTIN:



Listenpreis: 2438.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE LED THA-100F MK2 Theater-Spot

Fresnel-Scheinwerfer (Stufenlinse), 100-W-Warmweiß-LED, CRI >90, leise, DMX

- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LC-Anzeige und vier Bedientasten
- Funktionen: Dimmer, Strobe-Effekt, Master/Slave-Betrieb
- Helligkeitsintensität und verschiedene Dimmerkurven über die Steuereinheit einstellbar
- Manueller Zoom
- Haltebügel zur Montage auf einem Stativ oder an einer Traverse
- Mit Farbfilterrahmen
- Optionale Flügelbegrenzer erhältlich
- CRI von >90
- Farbtemperatur 3200 K
- Neutrik powerCON-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- LED: 1 x COB (Chip-on-board) 100 W Warmweiß (WW)
- Im 1; 3 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über super leisen Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Ist im EUROLITE LED PC-Control 512 Software bereits vorprogrammiert
- Mit sehr hohem Farbwiedergabeindex (CRI)

Logistic

ROADINGER Flightcase 4x LED THA-100F/THA-120PC mit Rollen

PRO Flightcase für 4 x LED THA-100F bzw. THA-120PC

- Passend für vier Geräte

- Zusätzliches Zubehörfach
- Gerätefächer mit Schaumstoffpolsterung
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz, dunkelbraun laminiert
- Aluminiumprofilrahmen mit abgerundeten Ecken
- Dreischenkige Stahlkugelecken
- 2 Feststellscharniere
- 4 Lenkrollen Ø100 mm, davon 2 mit Feststellbremse
- 2 große, verchromte Butterfly-Schlösser
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 4 Stapel-Einbauschalen zum Stapeln der Cases
- Transporthilfe: Mit Rollen
- Made in Europe

Technische Daten:

Gewicht: 55,80 kg

EUROLITE LED THA-100F MK2 Theater-Spot

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	120 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x COB (Chip-on-board) 100 W Warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	3200K
DMX-Kanäle:	1; 3
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Super leisen Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; EUROLITE LED PC-Control 512 Software
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:	90 Ra
Abstrahlwinkel:	6 - 46°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	6 - 31°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	22 - 46°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Länge: 37 cm Breite: 33,5 cm Höhe: 26,5 cm
Gewicht:	6,30 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 4x LED THA-100F/THA-120PC mit Rollen

Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Fach außen:	33 cm x 29,5 cm x 40,5 cm 33 cm x 29,5 cm x 40,5 cm 33 cm x 29,5 cm x 40,5 cm
Fach mitte:	10,5 cm x 29,5 cm x 40,5 cm
Fach außen:	33 cm x 29,5 cm x 40,5 cm
Maße:	Breite: 82 cm Tiefe: 65,5 cm Höhe: 67,5 cm
Gewicht:	27,60 kg