


ALUTRUSS Traversenset QUADLOCK 6082R U-Form 7x4x3,5m (BxTxH)

Dreiseitiger Quadlock Messestand

Art.-Nr.: 20000384

GTIN: 4026397615593



Features:

- Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- TÜV Süd zertifiziert
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt
- <p>ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-21R 2-Wege-Ecke 90°
- <h2 class="featureSatz">4-Punkt Traversensystem</h2>Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- <p>ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-30R 3-Wege-Ecke 90°
- <h2 class="featureSatz">4-Punkt Traversensystem</h2>Feste EN-AW 6082 Legierung für hohe Belastbarkeit
- Hochwertige Aluminiumrohre mit 50 mm Durchmesser
- Geringes Gewicht
- Abstand Lochmitte - Lochmitte: 240 mm
- Einfache Montage

Logistic

EAN / GTIN: 4026397615593

- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen
- <p>ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint
- <h2 class="featureSatz">QUICK-LOCK Satz</h2>Zubehör für das robuste Traversensystem mit QUICK-LOCK
- Für Benutzung mit TRI/QUAD System
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- <p>ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male M-10
- <h2 class="featureSatz">Bodenplatte für den mobilen Einsatz (Verbinder 6082 inklusive)</h2>Einfache Montage
- Der Artikel wird vormontiert ausgeliefert
- Gurtrohr: 50 mm
- Made in Europe
- Einsatzmöglichkeit: Stehend
- **Halbkonus**
- M10 Gewinde

Technische Daten:

Gewicht:	147,44 kg
----------	-----------

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 4-Punkt-Traverse

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Rohrmaterial:	AlMgSi1 T6
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 300 cm Breite: 29 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	14,2 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-21R 2-Wege-Ecke 90°

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 50 cm Breite: 50 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	5,30 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-30R 3-Wege-Ecke 90°

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm x 2 mm
Farbe:	Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:	16 x 2mm
Maße:	Länge: 50 cm Breite: 50 cm Höhe: 50 cm
Gewicht:	8,15 kg

ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint

Gurtrohr:	50 mm
Farbe:	Alufarben
Gewicht:	0,09 kg

ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male M-10

Aufbau:	Einfache Montage
Gurtrohr:	50 mm
Material:	Aluminium
Farbe:	Alufarben
Maße:	Länge: 30,7 cm Breite: 30,7 cm Höhe: 5 cm
Gewicht:	1,55 kg
Gewinde:	M10 Gewinde

Lieferumfang:

8 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082-3000 4-Punkt-Traverse

1 x Verbinderset

2 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-21R 2-Wege-Ecke 90°

1 x Verbinderset

2 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082C-30R 3-Wege-Ecke 90°

2 x Verbinderset

8 x ALUTRUSS QUICK-LOCK Ersatzzapfen inkl. Splint

2 x Splint
2 x Bolzen

4 x ALUTRUSS QUADLOCK Endplatte QQG-Konus Male M-10

1 x Platte
4 x Halbkonus