



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LED BAR-6 QCL RGBA Leiste

LED-Leiste (59cm) mit 6 x 4-W-4in1 QCL RGBA LED

- 6 leistungsstarke LEDs 4 W high-power 4in1 QCL RGBA (homogene Farbmischung)
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light´J; Light Captain; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 17°
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Kleinverleih
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

Lieferumfang

- 1 x Lichteffect, 2 x Montagebügel, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Rändelschraube, 2 x Unterlegscheibe, 1 x Bedienungsanleitung

EUROLITE SB-205 Soft-Bag

Universelles Softbag

Logistic

- Ideal z. B. für LED-Leisten mit 50 cm Länge und Zubehör
- Mit Trennwand
- Mit 2 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Nylon , schwarz
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen

EUROLITE DMX LED Operator 2 Controller

Kompakter DMX-Controller zur einfachen Steuerung

- 8 Steuerkanäle, die nur zur Ansteuerung spezieller LED-Spots (RGBA und RGBW) genutzt werden können
- Select-Color Modus, um einzelne Farben auszuwählen
- Interne Programme
- Auto Modus zum Durchlaufen aller Programme
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Pause Funktion
- Black-Out-Funktion
- Kontroll LEDs zeigen den aktuellen Bedienungs-Modus an
- Program Select-Fader zur Einstellung der internen Programme
- Speed-Fader zur Einstellung der Programmgeschwindigkeit
- Strobe-Effekt mit regelbarer Geschwindigkeit
- Zusätzliche Nebelmaschinentaste zum direkten Ansteuern einer DMX-Nebelmaschine (CH-7/8)
- Zur stehenden Montage vorgesehen; optionaler Einbau möglich
- Passend für 254-mm-Racks (10") mit 4 Höheneinheiten
- Spannungsversorgung über beiliegendes 12 V DC Netzteil
- Kann bis zu 8 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Tischpultgehäuse

Technische Daten:

Gewicht:	8,72 kg
----------	---------

EUROLITE LED BAR-6 QCL RGBA Leiste

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	15 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	6 x 4 W high-power 4in1 QCL RGBA (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	2; 4; 5; 6; 9
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung

Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional)
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light´J; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	17°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	17°
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Aluminium; Metall
Maße:	Länge: 59 cm Tiefe: 6,5 cm Höhe: 10 cm
Gewicht:	1,75 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø20mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø7mm
Material:	Metall, 2 mm
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE SB-205 Soft-Bag

Maximale Last:	25 kg
Trageschlaufe:	2 Stück
Material:	Nylon, wasserabweisend
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 57,5 cm Tiefe: 17 cm Höhe: 12 cm
Gewicht:	0,30 kg

EUROLITE DMX LED Operator 2 Controller

Pinbelegung:	Innen + / außen -
Gesamtanschlusswert:	4,00 W
Schutzart:	IP20

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:	Ausgabe 8
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Gehäusefarbe:	Schwarz
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 26,5 cm Tiefe: 16,5 cm Höhe: 5,5 cm
Gewicht:	1,12 kg
Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz, über mitgeliefertes 12 V DC, 300 mA Netzteil
DMX512-Ausgang:	3-pol XLR-Einbaukupplung